



EGN200

## Digitalt Multifunktions-tidur med Blueto

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt DIN-skena

### Funktion

Med GPS nej

Timprogram ja

### Kontroll och indikering

Tryckknappens funktion 1-vägs

### Anslutning

Anslutningssätt Radio

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue 230 V

Nominell spänning 230 V

Typ av spänning AC

Frekvens 50/60 Hz

### Spänning

Driftspänning 230 V AC

### Ström

Omkopplingsström vid 250 V~ per kanal 16 A

### Frekvens

Frekvensområde 50...60 Hz

### Effekt

Ineffekt i VA 0,6 VA

energiförbrukning (operation) 350 mW

Strömförbrukning (standby) max. 300 mW

### Utlösningstid

Miniminintervall för två omkopplingstider 1 mn

### Batteri

Reservkraft [år] ≈ 10 a

Lithium batteri gångreserv [år] ≈ 10

- med batteri typ: Litium 1/2 AA

**Dimensioner**

Djup installerad produkt	61,6 mm
Höjd installerad produkt	90 mm
Bredd installerad produkt	35,8 mm

**Belysning**

Ljusnivå	1 / 2000 Lux
----------	--------------

**Reglering av lågenergilampor**

Lysrörslampor	max. 1000 VA
Max. ström med fluorescerande parallella lampor	400 W
Max last med seriekompenserade duo lysrör	1000 W
Kompaktlysör	400 W
- Parallellkompenserad	400 W
Max belastning lysrörslampa	400 W

**Reglering av glödlampor**

Max last med glödljus	2300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	max. 2300 W

**Anslutning**

Anslutningsarea enkelledare	0,2 - 4mm <sup>2</sup>
Ledararea (flexibel)	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea (rigid)	0,2...4 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	1 växlande
Anslutningstyp	Med skruv
- med skruvklämma	
- med felsäker brytkontakt (NC-kontakt)	

**Inställningar**

	200
Finjustering	1 mn
Tid	med automatisk omkoppling mellan sommar-/vintertid
Veckoprogram	ja
- Programmering möjlig utan nätspänning	

**Leveransomfattning**

Minneskort medföljer	nej
----------------------	-----

### Utrustning

Pulslängd på ingång	min. 1 s
Typ av programmerbar termostat	Digital
Antal kanaler	2
Antal omkopplingar till/från	200
Gångreserv	10 år
Omkoppling Sommar/vintertid	ja
Med cykliskt program	ja
Med förinställt program	ja
Med sluppmässigt program	nej

### Användning

Lokal drift/handdrift	ja
-----------------------	----

### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

### Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C

### Identifiering

Produktfamilj	EG
---------------	----