

Suoritustasoilmoitus, DoP 310/2017

1. Tuotetyyppi: Kipsilevyruuvit ei-kantaviin rakenteisiin
2. Tunnistetiedot: Spit ruuvit
3. Käyttötarkoitus: Ei-kantaviin kipsilevyrakenteisiin
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa 5 edellytetään:

ITW BYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Valtuutettu edustaja: N/A
6. Arviointijärjestelmä: 4
7. Ilmoitettu laitos / Testilaitos:

ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

Suoritettu ITT, järjestelmä 4 "tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton) perusteella".

8. Ilmoitettu suoritustaso ETA: Ei ole
9. Ilmoitettu suoritustaso:

Huomiot taulukkoon:

Suoritusarvot EN 14566:2008+A1:2009 mukaisesti.

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustodistus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2017-12-01

Suoritustasoilmoitus, DoP 310/2013

2 (2)

Ilmoitetut arvot EN 14566 + A1:2009									
Tuotenimi	Nimellinen halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Korroosion kesto	Materiaali	Minimi pinta- kovuus [HRC]	Ulosvetovoima	Taivutuslujuus	Poraustehokkuus	Reagointi tuleen

Normaali kipsilevy puuhun

P-SCREW W	3,9	32 - 45	Sähkösinkitty 5 µm (35 g/m ²)	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
-----------	-----	---------	--	--	----	------------	------------	------------	----

Normaali kipsilevy teräkseen 0,7 mm

P-SCREW S	3,5	25 - 51	Mustafosfatoitu	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
	3,9	65 - 130							

Normaali kipsilevy puuhun ja teräkseen 0,7 mm

P-SCREW WS	3,9	25 - 71	Sähkösinkitty 5 µm (35 g/m ²)	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
------------	-----	---------	--	--	----	------------	------------	------------	----

Normaali kipsilevy teräkseen 2,5 mm

P-SCREW T	3,5	25 - 35	Mustafosfatoitu	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
	3,9	51							

Kova kipsilevy teräkseen 0,7 mm

P-SCREW HS	3,9	32 - 41	Mustafosfatoitu	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
------------	-----	---------	-----------------	--	----	------------	------------	------------	----

Kova kipsilevy teräkseen puuhun ja teräkseen 0,7 mm

P-SCREW HWS	4,2	32 - 50	Sähkösinkitty 5 µm (35 g/m ²)	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
-------------	-----	---------	--	--	----	------------	------------	------------	----

Ulkoiset kipsilevyt puuhun ja teräkseen 0,7 mm

P-SCREW EWS	3,9	32	Sähkösinkitty 12 µm (86 g/m ²)	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
-------------	-----	----	---	--	----	------------	------------	------------	----

Ulkoiset kipsilevyt teräkseen 2,5 mm

P-SCREW ET	4,2	32	Sähkösinkitty 5 µm (35 g/m ²)	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
------------	-----	----	--	--	----	------------	------------	------------	----

Karminkiinnitysruuvit 0,7 mm

P-SCREW SS	4,2	13	Mustafosfatoitu	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
------------	-----	----	-----------------	--	----	------------	------------	------------	----

Karminkiinnitysruuvit 2,5 mm

P-SCREW TT	4,2	13	Mustafosfatoitu	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
------------	-----	----	-----------------	--	----	------------	------------	------------	----

Kipsikuitulevyt puuhun ja teräkseen 0,7 mm

P-SCREW FWS	3,9	30 - 55	Mustafosfatoitu	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
-------------	-----	---------	-----------------	--	----	------------	------------	------------	----

Kuitusementtilevyt puuhun ja teräkseen 0,6 ja 2,5 mm

P-SCREW FWT	4,2	35	Climate® G3	Teräslanka arvot EN 10083, EN 10084	55	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	A1
-------------	-----	----	-------------	--	----	------------	------------	------------	----