

## Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

- **1.1 Tuotetunniste**
- **Kauppanimike:** MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML
- **Artikkelinumero:** 302510
- **1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**  
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Käyttöala**  
SU21 Kuluttajakäytöt: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisö eli kuluttajat)  
SU22 Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
- **Kemiallinen tuoteluokka** PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- **Prosessiluokka**  
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen  
PROC11 Ei-teollinen ruiskutus
- **Aineen / valmisteiden käyttö** Maali
- **1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**
- **Valmistaja/toimittaja:**  
European Aerosols B.V.\*  
Wolframweg 2  
NL-8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel : +31 (0)561 694400  
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- \*Tunnettiin aiemmin nimellä Motip Dupli B.V.
- **Tietoja antaa:** QHSE Department
- **1.4 Hätäpuhelinnumero:**  
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)
- Myrkytystietokeskus: (+358) 09 471 977 (24 t/ vrk)

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

- **2.1 Aineen tai seoksen luokitus**
- **Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**



GHS02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.



GHS07

|                   |      |                                                             |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2      | H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                               |
| STOT SE 3         | H336 | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.               |
| <hr/>             |      |                                                             |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |

- **2.2 Merkinnät**
- **Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**  
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

(jatkuu sivulla 2)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

### Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML

(jatkuu sivulla 1)

#### Varoitusmerkit



GHS02 GHS07

#### Huomiosana Vaara

#### Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:

asetoni  
2-Metoksi-1-metyylietyliasettaatti  
n-butyliasettaatti  
etyliasettaatti

#### Vaaralausekkeet

H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.  
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

#### Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.  
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.  
Tupakointi kielletty.  
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.  
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.  
P260 Älä hengitä suihketta.  
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille.  
P501 Hävitä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

#### Lisätietoja:

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.  
Riittävän tuuletuksen puuttuessa räjähtävien seosten muodostuminen on mahdollista.

#### 2.3 Muut vaarat

#### PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT:** Ei voida käyttää.
- vPvB:** Ei voida käyttää.

#### Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittäminen

78-93-3 butanoni

Luettelo II

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.2 Seokset

**Selostus:** Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.

#### Sisältää vaarallisia aineita:

|                                                                                                |                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indeksinumero: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49  | asetoni<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 25-<50%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksinumero: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | Propaani<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                     | 10-<12,5% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Indeksinumero: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-Metoksi-1-metyylietyliasettaatti<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336    | 5-<10%    |

(jatkuu sivulla 3)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

### Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML

|                                                                                                |                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (jatkuu sivulla 2)                                                                             |                                                                                                                                      |         |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksinumero: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | Butaani (joka sisältää < 0,1 % butadieenia (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                            | 5-<10%  |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksinumero: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutaani (joka sisältää < 0,1 % butadieenia (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                         | 5-<10%  |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Indeksinumero: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | n-butyylisetaatti<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                 | 5-<10%  |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indeksinumero: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46 | etyylisetaatti<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                | 5-<10%  |
| EY-numero: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35                                              | Hiilivetyjä, C9, aromaatteja<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H335-H336<br>EUH066 | 2,5-<5% |
| CAS: 9004-70-0                                                                                 | Selluloosanitraatti,<br>Expl. 1.1, H201                                                                                              | <2,5%   |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Indeksinumero: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | butan-1-oli<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336               | <2,5%   |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indeksinumero: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25  | propan-2-oli<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                            | <2,5%   |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Indeksinumero: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43  | butanoni<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                      | <1%     |

#### Lisätietoja:

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

CAS 9004-70-0: CLP Note T

Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

### KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

#### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

**Hengitettynä:** Huolehdtava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydetävä lääkärin apua.

**Ihokosketuksessa:** Aine ei yleensä ärsytä ihoa.

#### Aineen päästyä silmiin:

Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja. Oireiden kestäessä käännetään lääkärin puoleen.

#### Nieltyä:

Juotava runsaasti vettä ja huolehdtava raittiin ilman saannista. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen.

(jatkuu sivulla 4)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 3)

- **4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**  
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet**  
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- **5.1 Sammutusaineet**
- **Sopivat sammutusaineet:** Palontorjuntatoimenpiteet ympäristöä vastaavasti.
- **5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat** Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisiä kaasuja.
- **5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet -**
- **Erityinen suojavarustus:** Käytettävä hengityssuojainta.

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- **6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**  
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.  
Käytettävä hengityssuojainta.  
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.  
Eristettävä sytytyslähteistä
- **6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:**  
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.  
Estettävä pääsy viemäriin/pintavesiin/pohjaveteen.
- **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**  
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.  
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
- **6.4 Viittaukset muihin kohtiin**  
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.  
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.  
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- **7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**  
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
- **Palo- ja räjähdysuojaohjeet:**  
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eikä hehkuviin esineisiin.  
Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpolto kielletty.  
Pidettävä hengityssuojain käyttövalmiina.
- **7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
- **Varastointi:**
- **Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:**  
Painekaasupakkausten virallisia varastointimääräyksiä on noudatettava.
- **Yhteisvarastointiohjeet:** Ei tarvita.
- **Lisätietoja varastointiehtoihin:** Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
- **Varastoluokka:** 2 B
- **7.3 Erityinen loppukäyttö** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

FI

(jatkuu sivulla 5)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 4)

\*

**KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**· **8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**· **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:****67-64-1 asetoni**

HTP Lyhytaikaisarvo: 1500 mg/m<sup>3</sup>, 630 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

**74-98-6 Propaani**

HTP Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m<sup>3</sup>, 1100 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 1500 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm  
 liite 4

**108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyliasetatti**

HTP Lyhytaikaisarvo: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 270 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 iho

**106-97-8 Butaani (joka sisältää < 0,1 % butadieenia (203-450-8))**

HTP Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm  
 liite 4

**75-28-5 isobutaani (joka sisältää < 0,1 % butadieenia (203-450-8))**

HTP Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm  
 liite 4

**123-86-4 n-butyliasetatti**

HTP Lyhytaikaisarvo: 725 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 240 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

**141-78-6 etyliasetatti**

HTP Lyhytaikaisarvo: 1470 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 730 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

**71-36-3 butan-1-oli**

HTP Lyhytaikaisarvo: 230 mg/m<sup>3</sup>, 75 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 150 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 iho

**67-63-0 propan-2-oli**

HTP Lyhytaikaisarvo: 620 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

**78-93-3 butanoni**

HTP Lyhytaikaisarvo: 300 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 Pitkäaikaisarvo: 60 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
 iho

· **DNEL-arvot****67-64-1 asetoni**

|             |      |                                                     |
|-------------|------|-----------------------------------------------------|
| Oraali      | DNEL | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)     |
| Dermaali    | DNEL | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)     |
|             | DNEL | 186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)      |
| Inhaloituna | DNEL | 2420 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)        |
|             | DNEL | 1210 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|             | DNEL | 200 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|             | DNEL | 60 mg/m <sup>3</sup>                                |

(jatkuu sivulla 6)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 5)

**108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyliasettaatti**

|             |      |                                                  |
|-------------|------|--------------------------------------------------|
| Dermaali    | DNEL | 796 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |
|             | DNEL | 320 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhaloituna | DNEL | 275 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |
|             | DNEL | 33 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)           |

**123-86-4 n-butyliasettaatti**

|             |      |                                                |
|-------------|------|------------------------------------------------|
| Oraali      | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
|             | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)    |
| Dermaali    | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)  |
|             | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)     |
|             | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhaloituna | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)    |
|             | DNEL | 300 mg/m3 (Worker, longterm systemic)          |
|             | DNEL | 600 mg/m3 (Worker, acute systemic)             |
|             | DNEL | 300 mg/m3 (Worker, longterm local)             |
|             | DNEL | 600 mg/m3 (Worker, acute local)                |
|             | DNEL | 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)       |
|             | DNEL | 300 mg/m3 (Consumer; acute systemic)           |
|             | DNEL | 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm local)          |

**141-78-6 etyliasettaatti**

|             |      |                                                  |
|-------------|------|--------------------------------------------------|
| Oraali      | DNEL | 4,5 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Dermaali    | DNEL | 63 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)    |
|             | DNEL | 37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |
| Inhaloituna | DNEL | 734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longterm systemic)   |
|             | DNEL | 1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute systemic)     |
|             | DNEL | 734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longterm local)      |
|             | DNEL | 1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute local)        |
|             | DNEL | 367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm systemic) |
|             | DNEL | 734 mg/m3 /200 ppm (Consumer; acute systemic)    |
|             | DNEL | 367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm local)    |
|             | DNEL | 734 mg/m3 /200 ppm (Consumer, acute local)       |

**Hiilivetyjä, C9, aromaatteja**

|             |      |                                                 |
|-------------|------|-------------------------------------------------|
| Oraali      | DNEL | 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Dermaali    | DNEL | 25 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |
|             | DNEL | 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhaloituna | DNEL | 150 mg/m3 (Worker, longterm systemic)           |
|             | DNEL | 32 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)          |

**71-36-3 butan-1-oli**

|             |      |                                                    |
|-------------|------|----------------------------------------------------|
| Oraali      | DNEL | 3,125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhaloituna | DNEL | 310 mg/m3 (Worker, longterm local)                 |
|             | DNEL | 55 mg/m3 (Consumer, longterm local)                |

**67-63-0 propan-2-oli**

|          |      |                                                  |
|----------|------|--------------------------------------------------|
| Oraali   | DNEL | 26 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |
| Dermaali | DNEL | 888 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |
|          | DNEL | 319 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |

(jatkuu sivulla 7)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 6)

|                         |      |                                                  |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Inhaloituna             | DNEL | 500 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |
|                         | DNEL | 89 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)           |
| <b>78-93-3 butanoni</b> |      |                                                  |
| Oraali                  | DNEL | 31 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |
| Dermaali                | DNEL | 1161 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)  |
|                         | DNEL | 412 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhaloituna             | DNEL | 600 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |
|                         | DNEL | 106 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)          |

**· PNEC-arvot****67-64-1 asetoni**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 10,6 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 1,06 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 21 mg/l (Sporadic release)        |
| PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 30,4 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 3,04 mg/kg (Seawater sediment)    |
| PNEC | 29,5 mg/kg (Soil)                 |

**108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyliasetatti**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,635 mg/l (Freshwater)           |
| PNEC | 0,064 mg/l (Seawater)             |
| PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 3,29 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,329 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,29 mg/kg (Soil)                 |

**123-86-4 n-butyliasetatti**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,18 mg/l (Freshwater)             |
| PNEC | 0,018 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 0,36 mg/l (Sporadic release)       |
| PNEC | 35,6 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,981 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,0981 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,0903 mg/kg (Soil)                |

**71-36-3 butan-1-oli**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,082 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 0,0082 mg/l (Seawater)             |
| PNEC | 2,25 mg/l (Sporadic release)       |
| PNEC | 2476 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,178 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,0178 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,015 mg/kg (Soil)                 |

**67-63-0 propan-2-oli**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 140,9 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 140,9 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 140,9 mg/l (Sporadic release)      |
| PNEC | 2251 mg/l (Sewage treatment plant) |

(jatkuu sivulla 8)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

### Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML

(jatkuu sivulla 7)

PNEC 552 mg/kg (Freshwater sediment)

PNEC 552 mg/kg (Seawater sediment)

#### 78-93-3 butanoni

PNEC 55,8 mg/l (Freshwater)

PNEC 55,8 mg/l (Seawater)

PNEC 55,8 mg/l (Sporadic release)

PNEC 709 mg/l (Sewage treatment plant)

PNEC 284,7 mg/kg (Freshwater sediment)

PNEC 284,7 mg/kg (Seawater sediment)

• **Lisäohjeet:** Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.

#### • 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

• **Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

• **Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet**

• **Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:**

Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää.

Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.

Vältettävä kosketusta silmiin.

• **Hengityksensuojaus**



Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

Suodin A2/P3

• **Käsien suojaus**



Suojakäsineet

• **Käsinemateriaali**

Butyylikumi

Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.

• **Käsinemateriaalin läpäisy aika**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Paksuudeltaan 0,4 mm olevat butyylikumista valmistetut käsineet kestävät liuottimia 42–480 minuuttia.

Turvallisuuden vuoksi suosittelemme, että käyttäjät ja työturvallisuudesta vastuussa olevat henkilöt olettavat liuottimen keston pituudeksi 42 minuuttia. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 3 tietojen perusteella voi tietyissä tapauksissa olettaa liuottimen keston olevan pidempi.

• **Silmien tai kasvojen suojaus**



Tiiviit suojalasit

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML

(jatkuu sivulla 8)

\*

### KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

|                                                                             |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot</b>   |                                                                              |
| Yleiset ohjeet                                                              |                                                                              |
| Olomuoto                                                                    | Aerosoli                                                                     |
| Väri:                                                                       | Erilainen, värjäytymisestä riippuen                                          |
| Haju:                                                                       | Liuoteainemainen                                                             |
| Hajukynnys:                                                                 | Ei määritetty.                                                               |
| Sulamis- ja jäätymispiste                                                   | Ei määritetty.                                                               |
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue               | Ei voida käyttää, koska aerosoli.                                            |
| Syttyvyys                                                                   | Ei voida käyttää.                                                            |
| Alempi ja ylempi räjähdysraja                                               |                                                                              |
| Alempi:                                                                     | 1,7 Vol % (74-98-6 Propaani)                                                 |
| Ylempi:                                                                     | 13 Vol % (67-64-1 asetoni)                                                   |
| Leimahduspiste:                                                             | Ei voida käyttää, koska aerosoli.                                            |
| Syttymislämpötila:                                                          | 333 °C (108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetatti)                          |
| Hajoamislämpötila:                                                          | Ei määritetty.                                                               |
| pH                                                                          | Ei määritetty.                                                               |
| Viskositeetti:                                                              |                                                                              |
| Kinemaattinen viskositeetti                                                 | Ei määritetty.                                                               |
| Dynaaminen:                                                                 | Ei määritetty.                                                               |
| Liukoisuus                                                                  |                                                                              |
| veteen:                                                                     | Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.                                  |
| Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)                           | Ei määritetty.                                                               |
| Höyrynpaine 20 °C lämpötilassa                                              | 3500 hPa                                                                     |
| Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys                                           |                                                                              |
| Tiheys 20 °C lämpötilassa:                                                  | 0,8 g/cm <sup>3</sup>                                                        |
| Suhteellinen tiheys                                                         | Ei määritetty.                                                               |
| Höyryntiheys:                                                               | Ei määritetty.                                                               |
| <b>9.2 Muut tiedot</b>                                                      |                                                                              |
| Olomuoto:                                                                   |                                                                              |
| Muoto:                                                                      | Aerosoli                                                                     |
| Tärkeät terveyttä ja ympäristönsuojelua sekä turvallisuutta koskevat ohjeet |                                                                              |
| Räjähtävyys:                                                                | Ei määritetty.                                                               |
| Liuoteainepitoisuus:                                                        |                                                                              |
| Organiset liuoteaineet:                                                     | 88,7 %                                                                       |
| VOC (EY)                                                                    | .                                                                            |
| VOC-EU%                                                                     | 670,2 g/l                                                                    |
| Kiinneainepitoisuus:                                                        | 88,65 %                                                                      |
| Tilanmuutos                                                                 | 11,3 %                                                                       |
| Haihtumisnopeus:                                                            | Ei voida käyttää.                                                            |
| <b>Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot</b>                         |                                                                              |
| Räjähteet                                                                   | tarpeeton                                                                    |
| Syttyvät kaasut                                                             | tarpeeton                                                                    |
| Aerosolit                                                                   | Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. |
| Hapettavat kaasut                                                           | tarpeeton                                                                    |
| Paineen alaiset kaasut                                                      | tarpeeton                                                                    |
| Syttyvät nesteet                                                            | tarpeeton                                                                    |
| Syttyvät kiinteät aineet                                                    | tarpeeton                                                                    |
| Itseaktiiviset aineet ja seokset                                            | tarpeeton                                                                    |
| Pyroforiset nesteet                                                         | tarpeeton                                                                    |
| Pyroforiset kiinteät aineet                                                 | tarpeeton                                                                    |

(jatkuu sivulla 10)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 9)

- |                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Itsestään kuumenevat aineet ja seokset                                                     | tarpeeton |
| • Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja | tarpeeton |
| • Hapettavat nesteet                                                                         | tarpeeton |
| • Hapettavat kiinteät aineet                                                                 | tarpeeton |
| • Orgaaniset peroksidit                                                                      | tarpeeton |
| • Metalleja syövyttävät aineet ja seokset                                                    | tarpeeton |
| • Flegmatoidut räjähteet                                                                     | tarpeeton |

\*

**KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**

- **10.1 Reaktiivisuus** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.2 Kemiallinen stabiilisuus**
- **Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:** Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
- **10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus** Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- **10.4 Vältettävät olosuhteet** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:** Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

\*

**KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**

- **11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**
- **Välitön myrkyllisyys** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

• **Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:****67-64-1 asetoni**

|             |           |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|
| Oraali      | LD50      | 5800 mg/kg (rat)      |
| Dermaali    | LD50      | >15800 mg/kg (rabbit) |
| Inhaloituna | LC50 / 4h | 76 mg/l (rat)         |

**108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyliasettaatti**

|             |            |                      |
|-------------|------------|----------------------|
| Oraali      | LD50       | 8530 mg/kg (rat)     |
| Dermaali    | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhaloituna | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)   |

**123-86-4 n-butyliasettaatti**

|             |            |                              |
|-------------|------------|------------------------------|
| Oraali      | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaali    | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Inhaloituna | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |

**141-78-6 etyliasettaatti**

|             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| Oraali      | LD50       | >18000 mg/kg (rab) |
| Dermaali    | LD50       | 5620 mg/kg (rat)   |
| Inhaloituna | LC50 / 4 h | 1600 mg/m3 (rat)   |

**Hiilivetyjä, C9, aromaatteja**

|          |      |                              |
|----------|------|------------------------------|
| Oraali   | LD50 | >5000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaali | LD50 | >2000 mg/kg (rab) (OECD 402) |

**71-36-3 butan-1-oli**

|             |            |                     |
|-------------|------------|---------------------|
| Oraali      | LD50       | 2292 mg/kg (rat)    |
| Dermaali    | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit) |
| Inhaloituna | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)   |

(jatkuu sivulla 11)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 10)

**67-63-0 propan-2-oli**

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| Oraali      | LD50 | 5840 mg/kg (rat)            |
| Dermaali    | LD50 | 13900 mg/kg (rabbit)        |
| Inhaloituna | LC50 | >25 mg/l (rat)<br>LC 50: 6h |

**78-93-3 butanoni**

|             |            |                      |
|-------------|------------|----------------------|
| Oraali      | LD50       | >2193 mg/kg (rat)    |
| Dermaali    | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhaloituna | LC50 / 4 h | 34 mg/m3 (rat)       |

- **Ihosityövyttävyyksihoärsytys**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  
 Ei ärsyttävää vaikutusta.

- **Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys** Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

- **Hengitysteiden tai ihon herkistyminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  
 Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.

- **Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

- **Syöpää aiheuttavat vaikutukset** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

- **Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

- **Elinkohmainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen** Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- **Elinkohmainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

- **Aspiraatiovaara** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

- **11.2 Tiedot muista vaaroista**

- **Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

78-93-3 butanoni

Luettelo II

**KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**

- **12.1 Myrkyllisyys**

- **Vesimyrkyllisyys:**

**67-64-1 asetoni**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LC50/96h    | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h    | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

**108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetatti**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |

**Hiilivetyjä, C9, aromaatteja**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| EC50 / 48 h | 302 mg/l (daphnia magna)                    |
| EC50 / 72 h | 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC50 / 96 h | 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)                |

**71-36-3 butan-1-oli**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (fish) |
|-------------|------------------|

**67-63-0 propan-2-oli**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| LC50/96h    | 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h) |
| LC50 / 24 h | 9714 mg/l (daphnia magna)            |

(jatkuu sivulla 12)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 11)

**78-93-3 butanoni**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| LC50 / 48 h | 308 mg/l (daphnia magna)                    |
| LC50 / 72 h | 1972 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata) |
| LC50 / 96 h | 2990 mg/l (fish)                            |

- **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.3 Biokertyvyys** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.4 Liikkuvuus maaperässä** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
- **PBT:** Ei voida käyttää.
- **vPvB:** Ei voida käyttää.
- **12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**  
Tietoja hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista on jaksossa 11.
- **12.7 Muut haitalliset vaikutukset**
- **Huomautus:** Haitallinen kaloille
- **Ekologisia lisätietoja:**
- **Yleisohjeita:**  
Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava  
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.  
haitallinen vesieläöille

\*

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**

- **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**
- **Suositus:** Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.

• **Euroopan jäteluetteloon**

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |
| 15 01 04  | metallipakkaukset                                                                            |

- **Puhdistamattomat pakkaukset:**
- **Suositus:**  
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

\*

**KOHTA 14: Kuljetustiedot**

- **14.1 YK-numero tai tunnistenumero**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- **ADR** 1950 AEROSOLIT
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, flammable

• **14.3 Kuljetuksen vaaraluokat**• **ADR**

- **luokka** 2 5F Kaasut

(jatkuu sivulla 13)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 12)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Lipuke                                                                          | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Class                                                                           | 2.1 Kaasut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · Label                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.4 Pakkausryhmä                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | tarpeeton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · 14.5 Ympäristövaarat:                                                           | Ei voida käyttää.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle                                           | Varoitus: Kaasut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · EMS-numero:                                                                     | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Stowage Code                                                                    | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                                    |
| · Segregation Code                                                                | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti                     | Ei voida käyttää.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Kuljetus/lisätietoja:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Rajoitetut määrät (LQ)                                                          | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Poikkeusmäärät (EQ)                                                             | Koodi: E0<br>Ei vapautuksia poikkeusmäärinä                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · Kuljetuskategoria                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Tunnelirajoituskoodi:                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · IMDG                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Excepted quantities (EQ)                                                        | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                              |
| · UN "Model Regulation":                                                          | UN 1950 AEROSOLIT, 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\*

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - **LIITE I** sisältäviä aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 14)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

### Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML

(jatkuu sivulla 13)

- **Seveso-luokka P3a SYTTYVÄT AEROSOLIT**
- **Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t**
- **Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 500 t**
- **NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3**
- **Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II**
- sisältäviä aineita ei ole lueteltu
- **Kansalliset määräykset:**
- **Muut määräykset, rajoitukset ja kiellot**
- **Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan**
- sisältäviä aineita ei ole lueteltu
- **15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:** Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

\*

### KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- **Asiaankuuluvat lausekkeet**
  - H201 Räjähde; massaräjähdysvaara.
  - H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
  - H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
  - H226 Syttyvä neste ja höyry.
  - H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
  - H302 Haitallista nieltynä.
  - H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
  - H315 Ärsyttää ihoa.
  - H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  - H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  - H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
  - H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
  - H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  - EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
- **Näyttelyalue ohjelehti:** R&D legislation and regulatory advisor
- **Yhteydenottohenkilö:** e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- **Edellisen version versionro:** 50
- **Lyhenteet ja lyhytnimet:**
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
  - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
  - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - SVHC: Substances of Very High Concern
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - Expl. 1.1: Räjähde – Vaarallisuusluokka 1.1
  - Flam. Gas 1A: Syttyvät kaasut – Katteoria 1A
  - Aerosol 1: Aerosolit – Katteoria 1
  - Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut – Puristettu kaasu

(jatkuu sivulla 15)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Painatuspäivämäärä 16.01.2023

Versionumero 51 (korvaa version 50)

Tarkistus: 30.03.2022

**Kauppanimike: MOTIP EFFECT METALLIC BLACK 400 ML**

(jatkuu sivulla 14)

*Flam. Liq. 2: Syttyvät nesteet – Katgoria 2**Flam. Liq. 3: Syttyvät nesteet – Katgoria 3**Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 4**Skin Irrit. 2: Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys – Katgoria 2**Eye Dam. 1: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – Katgoria 1**Eye Irrit. 2: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – Katgoria 2**STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) – Katgoria 3**Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara – Katgoria 1**Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle – Katgoria 2**Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle – Katgoria 3***\* Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta**