

HOUSEGARD®



Housegard jauhesammuttimet

- » Markkinoiden korkein sammutusteho 6kg sammuttimelle
- » 5 vuoden takuu paineen laskulle
- » Silkkipainetut tuotetekstit ja käyttöohjeet, kestää hyvin kulutusta ja UV-säteilyä

» Ylipaineventtiili lisää tuotteen myyntimahdollisuuksia. Esim. vientiin menevät työkonet

» 5 vuoden takuu paineen laskulle

» Silkkipainetut tuotetekstit ja käyttöohjeet, kestää hyvin kulutusta ja UV-säteilyä

» Sertifikaatit mm. Wheelmark (laivavarustedirektiivi), EN3-7 (sammutinstandardi), CE

» Alkuperäisvaraosia saatavana kaikille sammuttimille



» Alumiininen venttiili ja pulverimaalatut kahvat

» Markkinoiden korkein sammutusteho 6kg sammuttimelle

» Kestävä tuotepakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tämä helpottaa yksittäisten tuotteiden käsittelyä

» Täysin uudistettu pakkaus, jossa tärkeimmät tuotespesit, käyttölämpötila ja käyttöalueet eriteltynä

HOUSEGARD

OIKEAN SAMMUTTIMEN VALINTA



Sammutusaine: Jauhe	Sammutusaine: Vesi	Sammutusaine: Hiilidioksidi	Sammutusaine: AVD	Sammutusaine: Vaahto
Paloluokka: 	Paloluokka: 	Paloluokka: 	Paloluokka: Litiumionpalot	Paloluokka:
Käyttöalue: Ajoneuvot, tulityöt, toimistot ja valmistava teollisuus	Käyttöalue: Julkiset tilat, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset	Käyttöalue: Tilat jotka tarvitsevat puhdasta sammutuista esim. laboratoriot, serverikeskukset, tuulivoimalat	Käyttöalue: Litiumioniakkujen kierrätyspisteet, korjaamot ja latauspisteet	Käyttöalue: Toimintaympäristöt, joihin vaaditaan AB sammutin
Saatavilla olevat kokoluokat: 2kg, 4kg, 6kg, 12kg	Saatavilla olevat kokoluokat: 6L, 9L	Saatavilla olevat kokoluokat: 5kg	Saatavilla olevat kokoluokat: 500ml, 6L	Saatavilla olevat kokoluokat: 9L
Käyttölämpötila: -30 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: +5 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: -30 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: +5 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: 0 °C ... +60 °C
Tuotteen huoltoväli: 10v.	Tuotteen huoltoväli: 5v.	Tuotteen huoltoväli: 10v.	Tuotteen huoltoväli: 5v.	Tuotteen vaihtoväli: 5v.
PFAS- ja tensidivapaa sammutin	PFAS- ja tensidivapaa sammutin	PFAS- ja tensidivapaa sammutin	PFAS- ja tensidivapaa sammutin	Vaahtosammutin on tarkoitettu vain ympäristöihin, joissa on riski nestepaloista.