

Opus 200/135


Opus 200 är en armatur med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg-eller takmonterad, såväl inom- som utomhus.

EAN / GTIN	7312908262101
E-nummer	7530321
Artikelnr	8262-500-10
Typbeteckning	7038A
Norskt El-nummer	3041019
Finskt S-nummer	4212220



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1502-G50Y)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspakning	Silikon
Vikt	2,00 kg
Diameter (mm)	202
Höjd (mm)	131
Bestyckning	E27
Ljuskälla	E27, max 75W (ej inkl.)
Effekt	Max 75W
Märkspänning	230V
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytväggar	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 2 x 2,5 mm ²
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Trådfäste
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Ja



Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 200/135 matt opal, Artikelnr: 1-6183-30
Glaspakning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).