

SUOJAUSTEIPPI AT66 C38

50 mm x 33 m musta

KUVAUS

Laadukas oranssi suojausteippi soveltuu pitkäkestoiseen suojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa sekä sisällä että ulkona. Ilmasto-olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla kiinnitettynä 4-6 viikkoa. Teippiä ei suositella käytettäväksi alle +5°C:n lämpötiloissa. Suojausteippi soveltuu myös epätasaisille pinnoille. Avautuu rullalta helposti ja on helppo katkaista. Veden ja UV:n kestävä.

KÄYTTÖKOhteet MM.

- Peittäminen ja suojaaminen remontin aikana.
- Pintojen suojaaminen valmistusprosessien aikana esim. autoteollisuudessa.
- Suulakepuristettujen alumiiniprofilien suojaus
- Kaupalliset ikkunanpuitteet

LISÄTIEDOT

Arvioitu käyttöikä ilman irrotusjälkiä:

- betoni/tiili – 5 viikkoa
- kipsi – 1 viikko
- UPVC/PVC – 2 viikkoa
- keramiikka – 5 viikkoa
- lasi – 3 viikkoa
- puu – 1 viikko
- kupari – 3 viikkoa



OHJEET

Jos teippiä käytetään tietyillä pinnoilla, kuten vesipohjaisilla ja nitrolakkapinnoilla, vesipohjaisilla maalipinnoilla, metallissa tai luonnonkivessä, teipistä voi jäädä liimajälkiä. Edellytämme 48 tunnin koekäyttöä soveltuvuuden varmistamiseksi. Jos teippiä ei poisteta ammattimaisesti puupinnoilta, pinta saattaa vioittua. Huonosti kiinnitetty maali tai lakka voi vahingoittua, kun teippi poistetaan.

Tekniset tiedot ja suositukset perustuvat valmistajan ilmoittamiin testeihin. Tuotteen käyttäjän tulee itse testata soveltuvuus omiin käyttökohteisiinsa. Telpak ei ole vastuussa tuotteen väärästä käytöstä tai soveltumattomuudesta aiheutuvista vahingoista. Henkilöstömme antaa mielellään neuvoja ja apua.



TUOTTEEN MITTATIEDOT

- Rullan halkaisija: 84 mm
- Hylsyn sisähalkaisija: 38 mm
- Teipin leveys: 50 mm
- Rullan bruttopaino: 262 g
- Vahvuus: 130 µ

PAKKAUSKOKO

- 30 rll/laatikko
- Laatikon mitat: 240x355x160 mm
- Bruttopaino: 8010 g
- Rullaa lavalla: 3510 rll

TEKNISET TIEDOT

- Liima: Ristikkäinen liuotinpohjainen kumiharts
- Teipin materiaali: PVC
- Vetolujuus: 26 N/cm
- Venymä: 140%
- Tarttuvuus teräkseen: 1.7 N/cm
- Lämmönkestävyys: -5°C ... +60°C
- Alkuperämaa: GB
- CN-luokka: 39191012

NIMIKETIEDOT

- Nimiketunnus: AT6650OR38
- GTIN: 5017374211777



5 017374 211777