

NOBLE

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2023




TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		16 mm
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber testi/Lakan kulutustesti Proteco Lakka <i>Menetelmä ei sovellu värjättyjen, harjattujen tai öljytytjen tuotteiden testaamiseen.</i>	EN 13696	4000
Askeläänen parannusarvo ΔL_W dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,132 0,152 0,172
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121
Rakenne		4-kerroksinen

ASENNUS	
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa, maksimi pinnan lämpötila 27°C ja termostaatilla ohjattava lämmitysjärjestelmä	Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja noin 1 pkt/ 20 m ²	

Suositeltavat tarvikkeet	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalista Liikuntasaumalistat Putkien vaipat
Hoito	Tarkoclean Refresher (öljyvahatuille lattioille)
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-pintakäsittely ja sen ansiosta hyvä suoja tavanomaista kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, öljyvahatut lattiat, harjatut lattiat ja sahausjäljelliset lattiat. Tutustu aina verkkosivuilla oleviin hoito-ohjeisiin.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi



2-LOCK



91%
RENEWABLE
RESOURCES



www.realwood.eu



NOBLE

WOOD - TEKNISET TIEDOT 2023

DESIGN
Uusi tulkinta klassisesta ruutulauta-parketista. Lattia työstetään ainutlaatuisella harjaustekniikalla ja pinta käsitellään tehokkaasti suojaavalla öljyvahalla tai lakalla. Tuloksena on tyylikkään trendikäs, mutta samalla ajaton puulattia, jonka pintarakenne on uskomattoman kaunis.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat PxLxK (mm)	Muoto	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste	Luonne	Latin name	DoP no.	Kulutus-kerroksen paksuus (mm)	Lautaa /pkt	m2/ pkt	m2/ lava	Nettopaino /m2 (kg)
Noble Tammi Scandinavia	7806008	2 028 x 192 x 16	Ruutulauta	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,34	81,9	9,0
Noble Tammi Manhattan	7806014	2 280 x 190 x 16	Pienet ruudut	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,60	91,0	9,0
Noble Tammi Brooklyn	7806903	2 280 x 190 x 16	Suuret ruudut	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Rauhallinen	1	0190-0123	3,5	6	2,60	91,0	9,0
Noble Tammi Art Deco	7806009	2 028 x 192 x 16	Ruutulauta	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,34	81,9	9,0
Noble Tammi Soho	7806012	2 280 x 190 x 16	Suuret ruudut	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Rauhallinen	1	0190-0123	3,5	6	2,60	91,0	9,0
Noble Tammi Retro	7806007	2 028 x 192 x 16	Ruutulauta	Proteco-lakka	-	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,34	81,9	9,0
Noble Tammi Classic	7806018	2 028 x 192 x 16	Ruutulauta	Proteco Natura	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,34	81,9	9,0
Noble Tammi Wasa	7806010	2 028 x 192 x 16	Ruutulauta	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,34	81,9	9,0
Noble Tammi Chelsea	7806016	2 280 x 190 x 16	Pienet ruudut	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,60	91,0	9,0
Noble Tammi Bronx	7806017	2 280 x 190 x 16	Suuret Ruudut	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Eloisa	1	0190-0123	3,5	6	2,60	91,0	9,0

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Noble Tammi Scandinavia



Noble Tammi Manhattan



Noble Tammi Brooklyn



Noble Tammi Art Deco




Noble Tammi Soho




Noble Tammi Retro



Noble Tammi Classic



Noble Tammi Wasa



Noble Tammi Chelsea



Noble Tammi Bronx

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian värivaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia. Hionta muuttaa tuotteen pintastruktuuria ja sävyä.

Lisätiedot ja viimeisimmät tiedot löytyy osoitteesta www.tarkett.fi

