



Porolautu on harmaa, kotimaisesta kuusesta valmistettu myrkytön terassilautu.

- Porolautu 28x145
- Porolautu 34x170
- Pororunko 42x98, 48x123, 48x148, 48x198

Asennus:

Porolaudan asennuksessa suosittelemme **5 mm asennusrakoa**. Päätyjatkoksissa ruuvireiät kannattaa esiporata, näin vähennetään päätyhalkeamis riskiä.

Pororungon ja -laudan kiinnitykseen suosittelemme C4 luokan ruuveja. Jos runkopuu on painekyllästettyä porolaudan kiinnitys on tehtävä ruostumattomalla 5x70 A2 ruuvilla.

Terassilaudat suositellaan kiinnitettäväksi perinteisesti päältä ruuvaamalla, esim. 5x70 A2 terassiruuvilla. Piilokiinnitystä käytettäessä, laudanpäät kannattaa ruuvata perinteisesti päältä.

Huoltokäsittely:

Porolautu suositellaan huoltokäsiteltäväksi aikaisintaan toisen talven jälkeen. Huoltokäsittelyllä vähennetään puun nukkaantumisen ja halkeamisen riskiä. Jatkossa terassi kannattaa käsitellä korkeintaan joka toinen vuosi.

Huoltokäsittelyssä terassi harjataan jäykällä harjalla ja sivellään kasviöljypohjaisella vesiohenteisella terassiöljyllä esim. Teknos Woodex Aqua -tuotteella. Porolaudan patinoitunut sävy säilyy parhaiten, kun käytetään sävytettyä terassiöljyä.