

Dreamtec+ (63000027)

Versio: 27/03/2020

Tuotekuvaus

Click- vinyylilautojen ja -laattojen alusmateriaali.

Kuljetustiedot

	sisältö	pituus	leveys	paksuus	paino
1 laatikko		8500 mm	1180 mm	1.5 mm	2.28 kg
1 lava	27 laatikkoa	2410 mm	800 mm	462 mm	61.52 kg

Asennus

Taittuu välittömästi tasaiseksi, kelluvaa asennusta varten.

Voidaan leikata esim. mattoveitsellä.



Tuotteen koostumus

Paineenkestävä vaahtomuovi, luistamattomalla pinnalla ja integroidulla kosteussululla.

Varastointi

Älä säilytä ulkona, suojaa auringonvalolta. Estä staattiset sähköpurkaukset, pidä poissa sytytys- lähteistä, älä tupakoi.

Vaatimukset


Ominaisuudet	Testistandardi	Arvo
Alusmateriaalin paksuus	EN 823	1.5 (+/- 15%) mm
Vaahtomuovin väri		Hopeanharmaa
Heijastuva askelääni (huoneääni)	ISO 10140	≤ 3 dB
Askeläänten vaimennus	ISO 10140	20 dB
Puristuslujuus (0,5 mm:n painumalla)	EN 826	CS > 400 kPa (-40 t/m ²)
Mukautumiskyky	ISO 868 / TS 16354	+/- 1 mm
Lämpövastus	DIN 4108	0.043 m ² K/W
Veden imeytyminen	EN 12087	< 1 %
Kitkakerroin	ISO 8295	> 0.8
Dynaaminen kuormitusvastus	EN 13793 / TS 16354	DL > 100000 sykliä



askeläänen
vaimennus
-20 dB



-62% heijastu-
va askelääni



soveltuu lat-
tialämmölle



tasoittaa
aluslattiaa &
suoja lukitus-
järjestelmää



sisäänraken-
nettu koste-
ussulku



kuormitus-
suoja



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

* Mesuré sur la base d'émissions de polluants totales (COV, NO₂, NH₃, HCHO, BTEX, etc.)
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (pas
d'émissions) à C (forte émission).