

LP-laituri Siro kokoamisohje:

- Pura toimituksen sisältö tasaiselle alustalle.
- Arvioi rannanmukainen asennuskorkeus ja kiinnitä pylväät korvakkeisiin.
- Kokoa portaat: Kiinnitä askelmat (porrassussista löytyvillä puuruuveilla) porrasrunkoon askelman alapuolelta. Kiinnitä kootut portaat (porrassussin lyhemmillä 8 mm:n pulteilla) laiturin etupuolella oleviin kiinnikkeisiin. Asenna vinotuet (porrassussin pidemmillä pulteilla) portaiden alapään reikiin siten että vinotuet tulevat portaiden sisäpuolelle sekä laiturin rungon palkeissa oleviin reikiin.
- Aseta runkoelementti veteen halutulle kohdalle.
- Sääda laiturin korkeus siten että missään olosuhteissa aallot eivät pääse osumaan laiturin runkoon eikä kansirakenteisiin. Muista tarkistaa, että kaikki pylväät ovat tukevasti pohjassa ja kiristä kaikki pylväiden kiinnityspultit.
- Aseta mustat 60 mm:n muovitulpat pylväiden yläpäähän.
- Aseta puiset kansielementit paikoilleen aloittaen rannan suunnasta.
- Mahdolliset jatkokäytävät asennetaan laiturin rungossa rannan päässä oleviin kiinnikkeisiin.