

TUOTETIETOESITE

Casco® WallCraft

VALKOSEMENTTIPOHJAINEN YLI- JA OIKOTASOITE ERITYISESTI SEINIEN JA KATTOJEN UUDISTAMISEEN JA STRUKTUROINTIIN. VOIDAAN LEVITTÄÄ LAATOILLE ILMAN POHJUSTETTA.

TUOTEKUVAUS

Casco WallCraft RDF on valkohartsia modifioitu sementtipohjainen tasoituslaasti. Erityisesti seinien ja kattojen uudistamiseen ja strukturointiin. Useimmilla alustoilla pohjustusta ei tarvita. Ominaista Casco WallCraft RDF tuotteelle on mm. erittäin helppo hiottavuus.

KÄYTTÖ

Seinien ja kattojen uudistamiseen ja strukturointiin. Useimmilla alustoilla pohjustusta ei tarvita.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hienojakoinen
- Valkoinen
- Helppo hioa
- Erittäin tasainen lopputulos
- Uudistamiseen ja strukturointiin
- Ei tarvitse pohjustusta useimmilla alustoilla
- Pölysidottu

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Sementtipohja
Pakkaus	▪ 20,0 kg paperisäkki ▪ 4.0 kg paperisäkki (4 kpl myyntierä)
Olomuoto / Väri	Valkoinen jauhe
Käyttöikä	Varastointiaika 6 kk (suljetussa pakkauksessa). Avatut pakkaukset tulisi sulkea välittömästi käytön jälkeen ja käyttää mahdollisimman nopeasti.
Varastointiolosuhteet	Varastoi Casco WallCraft RDF viileässä ja kuivassa olosuhteessa
Tiheys	1,03 kg/liter kuivaa jauhetta

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	Noin 1,0 kg/m ² /mm
Kerrospaksuus	0-20 mm
Alustan lämpötila	Asennus- ja alustan lämpötila ei tulisi olla alle +5°C, parhaan olosuhteen saat +15°C - +20°C lämpötilassa.
Astia-aika	30 minuuttia
Kuivumisaika	≤10 mm, 24h

TYÖSTÖ OHJEET

Työstö

Casco WallCraft RDF soveltuu täyttööän oiko- ja ylitasoitukseen:

- Karkeat pinnat
- Seinät ja katot
- Keraamiset laatat
- Kipsirappaukset
- Kipsilevyjen saumat vahvikenauhalla ja ilman
- Betonisten kattoelementtien saumojen tasoitukseen
- Isot reiät tai kolot

Casco WallCraft RDF voidaan päällystää tapetilla, maalilla, koriste-pinnoitteella

Sekoitusuhde

4 kg RDF / 1,8 litraa kylmää vettä
20 kg RDF / 9,2 litraa kylmää vettä

Pohjustus

Sekoitusuhde pohjuste:vesi;

- Runsaasti imevät alustat Casco Pohjuste (1:3)
- Kalsiumsulfaattialustat kuten kipsirappaus; pohjusta casco Pohjusteella (1:1). Jatkokäsittely voidaan suorittaa täydellisen kuivumisen jälkeen (n.60min)
- Laatoilla erityistä pohjustusta ei tarvita

Suosittelut työskentelytapa

- Käytä puhdasta sankoa
- Kaada Casco WallCraft RDF kylmään veteen ja sekoita tasaiseksi homogeeniseksi massaksi (sekoitus n.600rpm 3 minuuttia).
- Käytä levitykseen ja tasoitukseen ruostumatonta teräslastaa.
- CascoWallCraft RDF voidaan levittää paksuinakin kerroksina yhdellä kertaa (20mm saakka).
- Kun tasoite alkaa kovettumaan, tasoita vielä kerran sileän lopputuloksen saamiseksi.
- Reikien täytössä voit käyttää sekoituksessa hieman vähemmän vettä saadaksesi tiivimmän koostumuksen.
- Mikäli levitetään toinen kerros, ensimmäinen kuivunut kerros tulisi pohjustaa Casco Pohjusteella (1:1).
- Älä käytä mineraalipohjaisia maaleja ja pinnoitteita Casco WallCraft RDF tasoitteen kanssa.

Alustavaatimukset

- Riittävä lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja kuivuus
- Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa tai vahanpoistoaineita.
- Toisistaan erottuvat ja irtonaiset aineskerrokset ja muut samantapaiset epäpuhtaudet tulee poistaa sopivalla menetelmällä, kuten hiomalla, harjaamalla, suihkupuhdistuksella, jyrkimisellä tai perusteellisella puhdistuksella.
- Vanhat, irralliset ja heikot tasoitekerrokset tulee poistaa mekaanisesti.
- Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Casco WallCraft RDF soveltuu täyttämiseen, tasoittamiseen ja oikaisemiseen ilman pohjustusta:

- Betoni
- Sementtirappaus, kalkkisementtirappaus
- (CS I - CS IV EN 998-1 mukaan)
- Keraamiset laatat
- Vettä kestävät, tiiviit emulsiomaalit, akryylimaalit
- Lateksimaalit
- Kangas- ja lasikuitutapetit
- Koristekipsi
- Muurattu pinta

Kuten myös täyttämiseen, silottamiseen ja tasoittamiseen pohjusteen kanssa:

- Kipsirappaus (EN 13279-1 mukaisesti)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-

Tuotetietoesite

Casco® WallCraft

Marraskuu 2019, Versio 03.01

020406010030000040

käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.