

Version: 04/2023

	innehåll	m ²	vikt
1 paket Live plankor	10 plankor	2.705 m ²	13,18 kg
1 pall Live plankor	42 paket	113.61 m ²	580 kg
1 paket Live plattor	10 plattor	1.87 m ²	9,13 kg
1 pall Live plattor	56 paket	104.72 m ²	537 kg




produktspecifikationer

			plankor	plattor
Dimension (l x b)	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Total tjocklek	EN ISO	24346	3.8 mm	
Slitskikt	EN ISO	24340	0,30 mm	
Totalvikt	EN ISO	23997	4,75 kg/m ²	
Ytbehandling			PUR	
Klassificering	EN	16511	23/32	
Garanti i bostäder			20 år	
Garanti i offentlig miljö	EN ISO	10874	5 år	

testresultat

Golvvärme	EN ISO	12524	Lämplig för max. 27 °C Elektriska golvvärmesystem med max. 60 W/m ²	
Brandklass	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Kemikaliemotstånd	EN ISO	26987	OK	
Termisk resistens	EN ISO	8302	0.0192 m ² K/W	
Statiskt intryck	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Halksäkerhet	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Klass DS	
Stegljudsdämpning	EN ISO	717-2	8 dB	
Ljusåktethet	EN ISO	105-B02	> 6	
Dimensionsstabilitet	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Antistatisk	EN ISO	1815	Ja	
Formaldehyd emission	EN ISO	717-1	E1	
VOC emission			Indoor air comfort GOLD	





1. Skyddande PU lack
2. Slitskikt 0,30 mm
3. Dekorskikt
4. Styv kompositkärna (RCB)
med DreamClick låselement