

Versio: 04/2023

	sisältää	m ²	paino
1 paketti Live lautoja	10 lautta	2.705 m ²	13,18 kg
1 lava Live lautoja	42 pakettia	113.61 m ²	580 kg
1 paketti Live laattoja	10 laattaa	1.87 m ²	9,13 kg
1 lava Live laattoja	56 pakettia	104.72 m ²	537 kg




tuotemäärittely

			laudat	laatat
Mitat (p x l)	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Kokonaispaksuus	EN ISO	24346	3.8 mm	
Kulutuspinna	EN ISO	24340	0,30 mm	
Kokonaispaino	EN ISO	23997	4,75 kg/m ²	
Pintakäsittely			PUR	
Luokitus	EN	16511	23/32	
Takuu kotikäytössä			20 vuotta	
Takuu julkisessa käytössä	EN ISO	10874	5 vuotta	

testitulokset

Lattialämmitys	EN ISO	12524	Soveltuu, lämpötila maks. 27 °C - Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät maks. 60 W/m ²
Paloluokka	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Kemiallinen resistanssi	EN ISO	26987	OK
Lämpövastus	EN ISO	8302	0.0192 m ² K/W
Staatinen painuma	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Pinnan liukkaus	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Luokka DS
Askeläänten vaimennus	EN ISO	717-2	8 dB
Valonkestävyys	EN ISO	105-B02	> 6
Mittapysyvyys	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Antistaattinen	EN ISO	1815	Kyllä
Formaldehydi-päästöt	EN ISO	717-1	E1
VOC-päästöt			Indoor air comfort GOLD





live.

by BerryAlloc

Tekninen tuotelehti.



1. Suojaava PU lakka
2. Kulutuspinta 0,30 mm
3. Kuosikerros
4. Jäykkä komposiittirunko (RCB)
DreamClick lukitusjärjestelmällä

vinyl planks