

TAMMI CARAMEL



Toimittajan nimi	Barlinek S.A.
Tuoteindeksi	BLC-DBE1-L05-XXR-A14130-F
Tuotteen luettelonumero	1WC000007
EAN-koodi	6438313730118

MATERIAALI/ RAKENNE

Parkettilaudan rakenne	3-Kerroksinen lattialauta: pintakerros tammea, keski- ja pohjakerros havupuuta.
Pinnan ulkonäkö	1-Säleinen parkettilauta (yksi säle laudan pinnassa), luokka Family
Pintakäsittely	5-Kerroksinen UV-kovetettu matta akryylilakka (3 pohjalakkakerrosta, 2 pinalakkakerrosta)
Parkettilautojen liitosjärjestelmä (Jokaiseen pakettiin on liitetty lattian asennusohje)	Poikittaisreuna - Optilock-järjestelmä, urospontti - HDF

PINTAKERROKSEN OMINAISUUDET

Pintakerroksen ominaisuudet	Tammi lajikohtaisilla luonnollisilla ominaisuuksilla. Lattialle on ominaista huomattava puunsyiden vaihtelu ja hyvin erilaiset värit. Tummuu UV-säteilyn vaikutuksesta. Pintakerroksessa mikrobiaste neljällä sivulla, strukturoitu harjaamalla. Pintakerros luonnontammen värinen.
Parkettilaudan pintakerrokseen käytetyn tammen kovuus. Mittausmenetelmä - standardin EN 13489 mukaan - mittaus Brinell-menetelmällä (EN 1534)	Keskimääräinen kovuus - 37 MPa

Mitat ja toleranssit standardin EN13489 mukaiset. Valmistajan tehtaalta lähdön aikana merkittyjen elementtien mitat ja hyväksyttävät poikkeamat on annettu monikerroksisten lattiaelementtien tyypin mukaisesti.

YKSITTÄISEN PARKETTILAUDAN MITAT

Yksittäisen parkettilaudan mitat (mm)	Toleranssit
Paksuus: 14	Korkeusero vierekkäin asennettujen parkettilautojen välillä $\leq 0,2\text{mm}$
Pituus: 725	+/- 0,1%
Leveys: 130	+/- 0,2mm

PARKETTILAUDAN JOKAISEN KERROKSEN PAKSUUS MITATTU STANDARDIN EN 13647 MUKAISESTI

Pintakerros	2,5 mm
Välikerros	9,5 mm
Pohjakerros	2,0 mm

PAKKAUS

Kappalemäärä pakkauksessa	7 kpl. x 725mm
Paketti	0,65 m ² / pakk., 64 pakk./kuormalava = 41,6 m ²

TUOTTEEN OMINAISUUDET / ASENNUSOHJE / TAKUU

Parkettilaudan kosteus	7 % +/- 2 %
Asennus lattialle, jossa on lattialämmitys:	Tuote on hyväksytty asennettavaksi vesi- ja sähkölattia- lämmitysjärjestelmien päälle jokaiseen tuotepakkaukseen sisältyvien asennusohjeiden mukaisesti
Takuu	30 vuotta

PINTAKERROKSEN KUVAUS*

Pintakerroksen luokitus standardin PN-EN 13489 mukaan	Luokka vapaa
Barlinekin pintakerroksen luokitus	Luokka Family
Terveet oksat	Sallittu 35mm halkaisijaan asti
Epäterveet, paklatut ja halkeilleet oksat	Sallittu 25mm halkaisijaan asti
Paklatut oksanreiät	Sallittu 20mm halkaisijaan asti
Tulpat	Sallittu
Pintakerroksen värit	Vaihtelee puulajin puitteissa
Kuitujen suunta ja järjestys	Mikä tahansa
Kiilto	Sallittu ilman rajoituksia
Valkoinen väri	Sallittu reunalla 10 % asti parkettilaudan leveydestä
Paklatut halkeamat	Sallittu 5mm leveyteen ja 200mm pituuteen asti
Biohajoaminen (sinistymät/keltaiset läiskät)	Ei sallittu

Huomio

Puu on luonnonmateriaali, jolle on ominaista toistuvuuden puute

Yksittäiset mallien kuvat eivät anna täyttä kuvaa tuotteesta ja ne ovat ainoastaan suuntaa antavia