

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW

SMART+ TRACKLIGHT CIRCLE | Smart+ Tracklight -kohdevalaisimet WiFi-tekniikalla ja värilämpötilan säädöllä



Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Sisäänkäynnit

Tuote-edut

- Kiertämällä ja kääntämällä voidaan optimoida valaistus kohteeseen
- Uniikkien valaistustunnelmien luominen viileästä lämpimän valkoiseen valoon (3000 K - 6500 K)
- Ajattoman tyylikäs muotoilu
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Mukautettava modulaarinen älykäs kosketinkiskojärjestelmä
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	35,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	1900 µs
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	11
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	18
Tehokerroin (cos φ)	≥ 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	350 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	480 lm
Valotehokkuus	53 lm/W
Värilämpötila	3000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	270 °

MITAT JA PAINO

Pituus	95.00 mm
Leveys	120.00 mm
Korkeus	120.00 mm
Tuotteen paino	240,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075759763	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 128 mm x 133 mm	285.00 g	1.40 dm ³
4058075759770	Kuljetuslaatikko 24	403 mm x 347 mm x 288 mm	7461.00 g	40.27 dm ³
4099854114625	Kuljetuslaatikko 4	265 mm x 170 mm x 144 mm	1237.00 g	6.49 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.