



Varastointi- ja käsittelyohjeet

Pakkausmateriaalit

UPM ProFi -terassituotteiden pakkaus on suunniteltu suojaamaan tuotteita kuljetuksen ja varastoinnin aikana ja samalla vähentämään tuotteen ympäristövaikutuksia. Kaikki tuotteiden pakkausmateriaalit voidaan hyötykäyttää täyttömaana tai energiana normaalisti teollisesti polttamalla. Kummassakin tapauksessa on noudatettava paikallisia säädöksiä.

Jokaisessa tuotelavassa on tavaraseloste, johon on painettu tuotteen tiedot, kuten lavan numero, tuotteen nimi, väri, pituus, sertifikaatit ja juoksumetrien kokonaismäärä.

Varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen aikana terassilaudat tulee suojata lialta ja kosteudelta. Terassilaudat tulee säilyttää tasaisella pinnalla vääntymisen välttämiseksi.



Pakkauksen mitat

Vakiopakkausten tavalliset mitat ja painot ovat seuraavat.

UPM ProFi -terassituotteiden pakkaustiedot	Pakkauksen mitat				Pakkauksen sisältö					Tuotteen mitat		
	Pituus m	Korkeus (m – ml. lava)	Leveys m	Paino kg	Määrä	Päällekkäin	Rinnakkain	Pituus m	Pinta-ala m ²	Paksuus mm	Leveys mm	Paino kg/m m
UPM ProFi Deck 150 -terassilaudat	4,00	0,44	1,05	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,05	1218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
	6,00	0,44	1,05	1462	84	12	7	504	76	28	150	2,80
UPM ProFi Deck 150 UV+ -terassilaudat	4,00	0,44	1,05	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,05	1218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
UPM ProFi komponentit												
UPM ProFi Deck 150 -porraslauta	4,00	0,40	0,53	236	20	4	5	80		28	150	2,85
UPM ProFi -aluslauta	4,00	0,30	1,08	576	90	5	18	360		40	60	1,50
UPM ProFi Deck 150 -peitelista	4,00	0,18	0,53	154	48	6	8	192		12	66	0,70
UPM ProFi Piazza -peitelista	4,00	0,18	0,53	125	48	6	8	192		12	66	0,55
UPM ProFi Piazza -terassilaudat												
Piazza One	4,00	0,30	1,05	666	49	7	7	196	27	25	140	3,30
	5,00	0,30	1,05	833	49	7	7	245	34	25	140	3,30
Piazza Pro	4,00	0,30	1,05	780	49	7	7	196	27	25	140	3,88
	5,00	0,30	1,05	975	49	7	7	245	34	25	140	3,88
UPM ProFi Terrace -terassilaudat	3,15	0,40	1,08	699	88	11	8	277,2	35	28	127	2,42
UPM ProFi Patio 120 -terassilaudat	3,00	0,40	1,08	690	90	10	9	270	32	28	120	2,46

Täysien pakkausten käsittely ja varastointi

Varastointi maassa: Pakkaukset on suositeltavaa säilyttää peitteen alla kovalla, puhtaalla ja tasaisella pinnalla. Päällekkäin saa pinota enintään neljä pakkausta. Pakkausten kannattimien on oltava päällekkäin, jotta pakkaukset ja laudat eivät väänny. Pitkiä pakkauksia ei saa koskaan pinota lyhyempien pakkausten päälle.

Käsittely: UPM ProFi -pakkauksia voi käsitellä työhön sopivilla sivukuormajilla ja trukeilla. Pakkauksia on käsiteltävä varoen, jotta laudat eivät vahingoitu.

Käsittely ja varastointi

Avatut pakkaukset, uudelleen pakatut ja irralliset osat

UPM ProFi -tuotteet ovat joustavia: ne on syytä kuljettaa ja varastoida alkuperäisissä pakkauksissaan, mikäli mahdollista. Irtonaisten osien ja avattujen pakkausten käsittelyssä on oltava huolellinen ja varmistettava, että tuote on tuettu riittävästi, jotta laudat eivät vääristy ja taivu.

Uusia UPM ProFi -terassituotepakkauksia pakattaessa on käytettävä kulmasuojuksia, jotta reunojen vaurioitumisriski on mahdollisimman pieni.

