



Coreline tempo medium

BVP125 LED120-4S/740 OFA52

Coreline tempo medium - LED module 12000 lm - 740 Neutraali valkoinen - Optiflux epäsymmetrinen akselikulma 52°

CoreLine tempo medium -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan korvaamiseen 1:1-jälkiasennuksena, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevaa sähköasennusta ja pylväitä. Huolellisesti harkittu, rajallinen valikoima tekee parhaan tuotteen valitsemisesta helppoa. Helposti asennettavat CoreLine tempo medium -valaisimet tarjoavat valovoimavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä ja symmetrisiä optiikoita. Sisältää yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja ulkoisen 3-napaisen IP68-pikaliittimen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Lamppuperheen koodi	LED120 [LED module 12000 lm]	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Optic type outdoor	Optiflux epäsymmetrinen akselikulma 52°
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. *
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]		
Valaisimen valokeilan hajautus	9° - 41° x 102°		
Liitäntä	Ulkoinen liitin		
Kaapeli	Kaapeli 450 mm, liitin, 3-napainen		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		

Coreline tempo medium

	Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	8
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
LED engine type	LED
Product Family Code	BVP125 [Coreline tempo medium]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
KytKentävirtasysäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Tehokerroin (min.)	0.96

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	MBW [Seinäasennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	340,5 mm
Kokonaisleveys	265 mm
Kokonaiskorkeus	67,4 mm
Effective projected area	0,09 m²
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojauus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	12000 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	129 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.382, 0.379) SDCM <3
Ottoteho alussa	95 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 75000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869945587300
Tilaustuotteen nimi	BVP125 LED120-4S/740 OFA52
EAN/UPC – tuote	8718699455873
Tilauskoodi	45587300
Sähkönumero	4517327
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912300024001
Nettopaino (kappale)	4,750 kg



Coreline tempo medium

Mittapiirros



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

