

ENSTO

Runkovalaisin

FL121RO40

Koodi	FL121RO40
GTIN	6438100445126
Sähkönumero	4361573
Nimi	Runkovalaisin Ensto FL12 1RO 4160LM 28W/840
Kuvaus	LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!
Toimittaja	Ensto Building Systems Finland Oy



Tekniset tiedot

Classification Group

Valmistuttajan osoite:	Ensto Building Systems Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland
Hyväksynnät:	CE
Väri:	Valkoinen
Ra-indeksi:	Ra>80
Valon värilämpötila:	4000 K
Valaisimen ottoteho (W):	28 W
Ohjattavuus:	-
Kotelointiluokka:	IP66
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta:	5x2,5

Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	jousiliitin
Ketjutettavuus:	läpijohdotettu
Lampun kanta:	LED-mod
LED-valaisimen kokonais-valotehokkuus:	149 lm/W
LED-valaisimen valovirta:	4160 lm
LED-moduulin vaihdettavuus:	Kyllä
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70:	100000 h
LED-moduulin valovirran pysyvyys (L80):	100000 h
Valonlähde:	LED
Valonlähteiden lkm ja teho:	28 W
McAdam arvo, SDCM:	3
Käyttölämpötila:	≥ -40 °C
Häikäisysoja/ optiikka/kupu:	Opaalikupu
Suojausluokka:	I
Käyttötaajuus:	50/60 Hz
Jännite:	230 V
Varustettu valonlähteellä:	Värisävy 840

Muut

ETIM luokka:	EC000109
--------------	----------

Mitat

Pituus:	1253 mm
Leveys:	86 mm
Korkeus:	76 mm
Paino:	2 kg

ETIM tekniset tiedot

etim

Valonlähteen tyyppi:	LED, vaihdettava
Sisältää lampun:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Rungon väri:	valkoinen
Jännitetyyppi:	AC
Nimellisjännitealue:	230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED operating device current-controlled
Sisältää ohjauslaitteen:	Kyllä
Vaihdettava liitäntälaitte:	Kyllä
Himmennys 0-10 V:	Ei
Himmennys 1-10 V:	Ei
Himmennys DALI:	Ei
Himmennys DMX:	Ei
Himmennys DSI:	Ei
Himmennys potentiometri:	Ei
Himmennys GPRS:	Ei

Himmennys LineSwitch:	Ei
Himmennys toimittajakohtainen:	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa:	Ei
Himmennys RF:	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction:	Ei
Hipaisuhimmennys:	Ei
Himmennys Zigbee:	Ei
Painonappihimmennys:	Ei
Ei himmennettävä:	Kyllä
Valonjako:	hajottava linssi/optiikka/paneeli
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka:	D
Valaisimen elinikä L70B50:	100000 h
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Suojausluokka:	I
Soveltuu turvavalaistukseen:	Ei
Liiketunnistin:	Ei
Järjestelmän teho:	28 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:	4160 lm
Valon väri:	valkoinen
Värilämpötila-alue:	4000 K
Värintoistoindeksi:	80-89
etim7.EF016261:	Ei
etim7.EF016262:	Ei
etim7.EF016263:	Ei
Leveys:	86 mm
Korkeus/syvyys:	76 mm
Pituus:	1253 mm
Kaapelointitapa:	Through wiring included
Napojen lukumäärä:	5
Johtimen poikkipinta-ala:	2,5 mm ²
KytKentätapa:	pistokepuristin
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
etim7.EF014926:	Ei
etim7.EF014927:	Ei

Pakkaustiedot

Laatikko (Oletuspakkaus)

Pakkauskoko:	1 kpl
Paino:	2,05 kg

Lavapakkaus

Pakkauskoko:

kpl