



Slim Duo Tilt IP44 8W 830/840 DIM WH

Vahvarakenteinen Slim Duo on värilämpötilan vaihdolla varustettu alavalomallisto erityisesti saneerauskohteisiin. Opaloidun kuvun ansioista valaisin sulautuu huomaamattomasti valkoiseen kattoon. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat. Voit valita joko kiinteän tai suunnattavan mallin. Valaisimet ovat Triac-himmennettäviä ja ne on saatavana DALI- ja Casambi-ratkaisuilla.



Runko alumiinia, kupu akryylia.
Valkoinen, RAL9010.
Suojausluokka II.
Uppoasennus kattoon, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm², jousiliittimet.
Asennuskorkeus 2–4 m.
Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta, CRI > 80.
SDCM 5.
IP20/IP44.
IK07.
Kiinteä led: 8 W. 3000K 600 lm, 4000K 650 lm.
Vakiona Triac-himmennys. Erikseen tilattuna saatavana myös Dali- ja Casambi-ratkaisut.
Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 35 °C.
L70 50 000 h (Ta25°C).

Ohjattavuus	Triac
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	224
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	140
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	112
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	70

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
Slim Duo Tilt IP44 8W 830/840 DIM WH				
4245362	6435200268068	110 x 53 x 110	0.300	SLIM

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°	Himmennys GPRS	Ei
ETIM-luokka	EC001744	Himmennys LineSwitch	Ei
Ei himmennystoimintoa	Ei	Himmennys RF	Ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Harjattu pinta	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Heijastin	Ei ole	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys DALI	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DMX	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys DSI	Ei		

Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Hipaisuhiimmennys	Ei
Iskunkestävyysluokka	IK07
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
Jännitetyyppi	AC
Järjestelmän teho (W)	8
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kokonaisharmoninen särö (THD)	20
Korkeus/syvyys (mm)	53
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Kotelon materiaali	Alumiini
Kytkeäntäpa	pistokepuristin
LED-nimellisvirta vakiovirralla (max) (mA)	200
LED-nimellisvirta vakiovirralla (min) (mA)	200
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Leveys (mm)	110
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2,5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1,5
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Painonappihimmennys	Ei
Paloluokka "D"	Ei
Pinnan suojaus	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Pituus (mm)	110
Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	58
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää lampun	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Sopii vaijerivalaisimeksi	Ei
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei

Soveltuu lampputeholle (max) (W)	8
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	8
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu oriasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Suojausluokka	II
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Säädettävyys	Kääntyvä
Tehokerroin	0,9
Ulkohalkaisija (mm)	110
Upotushalkaisija (mm)	92
Upotusleveys (mm)	92
Upotuspituus (mm)	92
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	650
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä mat. mahd	Ei
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	82
Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonjako	Ei ole
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valotehokkuus (lm/W)	82
Valotunnistimella	Ei
Valovirta (max) (lm)	650
Valovirta (min) (lm)	600
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	25
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	0

