



Moon Slim S 255 & 320

hidealite



Moon Slim S 255



Moon Slim S 320

Installation


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED Color	Total Effect
7507458	4143695	3216741	7392971141268	Moon Slim S 255	3000K:4000K	13W
7507459	4143696	3216742	7392971141275	Moon Slim S 320	3000K:4000K	19W





For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS


- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veuillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.




NOTE! Only change when fixture is OFF



Wiring scheme - 1-4pcs Moon Slim S




Function motion sensor




Range - The range is the area the sensor covers. The units lights when motion is sensed in the area. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's range.

Räckvidd - Räckvidden är området som sensorn bevakar. Vid aktivitet inom valt område tänds armaturen. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns räckvidd.




Hold Time - A delay time concerns the time the unit remains lit after the person leaves the sensor's range. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's hold time.

Tidsfördröjning - Tidsfördröjning innebär den tiden du vill behålla armaturen tänd efter att personen har lämnat räckviddens område. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns frångångstid.




Daylight sensor - Set the daylight sensor as per the DIP switch for different activation values. The unit functions as per the settings below. **Disable**: Sensor always active, even in daylight. **30Lux**: Sensor active from half dark.

Skymningsnivå - Skymningsnivån ställs in enligt DIP-switch för olika tillslagnivåer. Armaturen fungerar enligt inställningarna nedan: **Disable**: Sensorn är alltid aktiv, även i dagsljus. **30Lux**: Sensorn aktiv från gryning/skymning.



Range - Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 2.5-4m

Räckvidd - Takmontering (Enhet: m)
Förslag på installationshöjd: 2.5-4m



HD011S	
Operating voltage	220-240VAC, 50Hz/60Hz
Switching capacity	Max 100W
Stand-by power	<0.5mW
Detection area	50% / 100%
Hold time	5s / 1min / 3min / 10min
Daylight threshold	30Lux / Disable
Microwave frequency	5.8GHz ± 75MHz
Microwave power	<0.3mW
Mounting height	2.5-4m (ceiling mounted)
Detection range	Ø4-10m (ceiling mounted)
Motion detection	0.5 ~ 1.5m/s
Operating temperature	-25°C ~ +60°C
IP rating	IP20