

TOPTITE 3° GREEN

TopTite 3° Green on SBS-kumibituminen tiivissaumakate, joka ei vaadi allensa erillistä aluskermiä. Tuotteen minimikaltevuus on 1:20 (3 astetta). Tuotteen yläpinnassa on 10 cm liimasauma ja 5 cm naulausalue ja alapinnassa on 12 cm liimausalue, jonka suojana on irrotettava suojamuovi. TopTite-tuotteilla saat tehtyä loivankin katon ilman tulitöitä.

TopTite 3° Green voidaan asentaa suoraan vanhan huopakatteen päälle, jos katolla on ulkopuolinen vedenpoisto. Tuote sopii myös erinomaisesti uudisrakentamiseen. Katetta voidaan käyttää myös jyrkemmillä katoilla.

Kermien pitkittäissaumoissa on valmiina itseliimautuvat reunat ja jatkossaumat liimataan Tiivistysliimalla K-36. Kermit kiinnitetään alustaan huopanauloilla piiloon jäävistä reunoistaan. Noudattamalla tuotteen mukana toimitettavia hyviä asennusohjeita on lopputulos taatusti tiivis.

Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, ja valmistukseen on käytetty uusiutuvaa vihreää sähköä. Katepal Green -bitumikermien hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

Minimikaltevuus 1:20

Asennustapa Itseliimautuva,
Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Tiivissaumakate

Takuu 15 vuotta

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	7 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	Liuskekivisirote, Liimareuna
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Pakkausta/lava	30 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	6 m ²	Sertifikaatit	CE
Pakkauksen paino	Musta 33 kg Muut 31 kg		



Musta

EAN 6417443301955



Harmaa

EAN 6417443301948



Punainen

EAN 6417443301917