

GYPROC J SAUMATASOITE



- Hyvät työstöominaisuudet
- Valkoinen väri
- Erinomainen täyttävyyys

KUVAUS

Valmiiksi sekoitettu erittäin täyttävä tasoite kipsilevyjen saumaukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Sauma- ja ylitasoitukseen useimmilla pinnoilla kuten kipsi, betoni ja lasikuitukangas.

ALUSTA

Kipsilevyt.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 0,3 l/metri saumaa.
Käyttölämpötila	Työväiheessä on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
Sideaine	Kopolymeeri lateksi
Runkoaine	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,15 mm
Rasitusluokka	RL 01...04
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkauspöly ja suoralta auringonvalolta suojattuna)
Pakkaus	10 litran astia
GTIN-koodit	6415910055622 (10 l)
Tuotehyväksynät	CE, M1

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

TYÖOHJEET

gyproc J levitetään saumaan lastalla niin, että tasoite täyttää reunaohennuksen. Saumanauha painetaan tasoitteen teräslastalla ja nauhan alta pursuava tasoite tasataan nauhan päälle. Kun tasoite on kuivunut, saumat viimeistellään hiomalla käyttäen hiomapaperia no. 180 - 220.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1027267	Gyproc J Saumatasoite 10 l	190 mm	230 mm	300 mm	12,6 kg	44	6415910055622