

04/2018

ABB-paritalokeskus

Helppo asentaa, turvallinen ja luotettava käyttää



Laadukas paritalokeskus on Suomessa valmistettu. Näpsä^{SMART} ulkomittauskeskusten sarjaan sopivaksi on päivitetty paritalokeskus PT63T25-O. Keskus voidaan asentaa pintaan tai uppoon.

Paritalon 2-tariffimittauskeskuksella on kaksi mittaristikkoa. Keskuksessa on kummallekin asunnolle 1 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16 A:n pistorasioita, jotka ovat suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.

Syöttö- ja lähtökaapeleille on Cu/Al-liittimet valmiina. Keskusosassa on pohjalevy ja kaapelit tuodaan keskukseen läpivientien kautta. Asennus seinälle, pylväaseen tai omalle jalustalle. Nimellisvirta 63 A, nousuvarokkeet 2x3x25 A.

Keskuksella on T2-tyypin ylijännitesuoja (snro: 3211202), joka on kätevästi varustettu plug-in mallisilla

edestä irrotettavilla patruunoilla. ABB:n OVR-ylijännitesuojat suojaavat sähköjärjestelmiä ja -laitteita salamaniskujen ja sähköverkon toimintojen aiheuttamilta lyhytaikaisilta yli- ja syöksyjännitteiltä. Toisin sanoen keskuksen ylijännitesuoja purkaa salamaniskujen (suorat ja epäsuorat vaikutukset) tai kytkentätoimintojen aiheuttamat ylijännitteet rajoittaen jännitehuipun laitteen sallimalle tasolle, ja parantaen näin laitteiden käyttöikää.

Paritalokeskuksessa on laajennusvaraa 4 moduulia. Keskus on tyylikkäästi muotoiltu ja väriltään neutraali vaalean harmaa.

Snro	Tyyppi	Kuvaus	Pakkauskoot
34 110 16	PT63T25-O	Paritalokeskus, 2 pääkontactoria, 63 A, IP34, FE	1
Lisätarvikkeet			
34 110 15	JALUSTA-PT	Jalusta paritalokeskukselle	1