

COMBI50-3V30J

Nimi: **Ryhmäkeskus-data uppo/pinta**
Ryhmäkeskus-data, 50A, IP20C, FE

Tyyppi: COMBI50-3V30J

EAN: 6410033101584

Snro: 3310158

Kuvaus: 3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 30 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 57-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.

Pakkaus: 1

Yksikkö: KPL



Mitat

Mitat 550x1350x112

Paino 26.7 kg

Luokat

Kotelointiluokka IP20C

Suojausluokka 1

Keskukset

Vikavirtasuojakytkin 4-nap. 30 mA 3

Johdonsuojakatkaisijoita B 6 A 1

Johdonsuojakatkaisijoita B 10 A 2

Johdonsuojakatkaisijoita C 10 A 9

Johdonsuojakatkaisijoita B 16 A 6

Varatilamodulit 57

Vikavirtasuojakytkimen jälkeiset 9

johdonsuojakatkaisijat C16

Vikavirtasuojakytkimen jälkeiset 9

johdonsuojakatkaisijat C10

RJ45 liitinpaikkoja 27

Oikosulkukestoisuus ICW ≤ 10 kA

Max. Liitäntä kaapeli ≤ 35 mm²

Värit

Väri Valkoinen

Värikoodi RAL9016

ETIM

ETIM 7 EC002288 (EC002288)

COMBI50-3V30J

ETIM 8	EC002288 (EC002288)
ETIM 8	
Number of phases	3
Protection	Miniature- / earth leakage circuit breaker
Total number of groups	30
Number of direct groups	12
Number of groups behind earth leakage switch	18
Number of earth leakage switches 30 mA	3
Number of poles main switch	3
Main switch rated current	63 A
With socket outlet	yes
Over voltage protection	no
Material housing	Steel
Degree of protection (IP)	IP20
Height	1350 mm
Width	550 mm
Width in number of modular spacings	24
Depth	112 mm
Built-in depth	95 mm
Extension possible	yes