



TUOTETIEDOT

Airfi

Model 100



MORE THAN PURE AIR

Model 100

Tekniset tiedot




Model 100


Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	558 x 490 x 558
Paino	46 kg
Kanavalähdöt	4x160 1x125
Keittöohitus	●
Kondenssiyhde	Keskellä 66 mm takareunasta
Kondenssivesiallas	Kallistettu kondenssivesiallas
Max. poistoilmavirta (100 Pa)	107 dm ³ /s
Max. tuloilmavirta (100 Pa)	95 dm ³ /s
Ominaisenergiankulutus (SEC) kylmässä ilmastossa	A+
Ominaisenergiankulutus (SEC) keskimääräisessä ilmastossa	A
Poistoilman lämmöntalteenoton vuosiyhötösuhdeluokka	A+ / A (keittöohitus käytössä)
Ilmanvaihdon ominais sähköteholuokka nimellisilmavirralla	A
Sähkö	230V, 50Hz, 10A: Pistotulppa
Kesä- / talvitoiminto	
Automaattinen, säätävä	●
Sulautusautomaattikka	
Jatkuva tuloilma (AFPS)	●
Jälkilämmitys	
Sähkö	920W
Vesi	
Varusteet	
Kattoasennusteline	●
Seinäasennusteline	●
Jalusta	
Höyrynsulun tiivistyslevyn	●
Kosteuslähetin (sisäinen)	●
Kosteuslähetin	●
Hiilidioksidilähetin	●
Liitännävalmius	
Uno	●
Sento	●
Mille-Wifi	●
Mille-Wire	●
Säädinkuvat	●
VAK, DDC, 10VDC, Modbus, Ethernet, Lähetinohjaukset	●

- Vakiovaruste
- Lisävaruste


Edestä




Sivusta




Malli R



Malli L



Alhaalta



- Ulkoilma (1)
- Tuloilma (2)
- Poistoilma (3)
- Jäteilma (4)
- Keittö-ohitus (5)
- Kondenssilähtö (6)