Led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuus

	Slimline Kit sisäleveys 12 mm	Slimline 7 sisäleveys 12,2 mm	Slimline 7 optical 30° sisäleveys 12,2 mm	Slimline 7 R sisäleveys 12,2 mm	Slimline 15 Wide sisäleveys 18 mm	Slimline 8 Wide sisäleveys 20 mm	Slimline 8 Wide R sisäleveys 20 mm	Ceiling sisäleveys 18 mm	Corner sisäleveys 12,2 mm	Rigel asennus-profiili	Norma asennus-profiili
	4146932	4209000, 4209001, 4209004, 4209005	4209002, 4209006	4209014, 4209015, 4209016, 4209017	4222737, 4222738, 4222739, 4222740	4222744, 4222745, 4222746, 4222747	4222753, 4222751, 4222752, 4222754	4222757, 4222758, 4222759, 4222760	4209053, 4209054, 4209055, 4209056	4222779	4289963
Apus CSP 24V 5 m IP20											
4146919 / 4146920 / 4146921 1000 lm/m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
4146922/ 4146923 / 4146924 1300 lm/m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
4146928 Liitin 8mm 3m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
4146930 Liitin 8mm 5kpl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
Norma CSP 24V 5 m IP68											
4146925 / 4146926 / 4146927 1400 lm/m	✔ 2)				✔	✔ 2)	✔ 2)	✔			
4146929 Liitin 8mm 3m 5kpl					✔			✔			
4146931 Liitin 8mm 5kpl					✔			✔			
Ambiance CCT 24V 5 m											
4146525 IP20	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔	✔ 9)		
4146526 IP65	✔ 2) 9)				✔ 9)	✔ 2) 9)		✔ 9)			
4146527 Ambiance Pikaliitin IP20					✔						
4146528 Ambiance Pikaliitin IP20 2MLJ					✔						
Coloris RGB + CCT 24V 5 m											
4146521 IP20 (vaatii aina led-ohjaimen)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔ 9)	✔	✔ 9)		
4146522 IP65 (vaatii aina led-ohjaimen)	✔ 2) 9)				✔ 9)	✔ 2) 9)		✔ 9)			
4146523 Coloris Pikaliitin IP20					✔						
4146524 Coloris Pikaliitin IP20 2MLJ					✔						
4146528 Ambiance Pikaliitin IP20 2MLJ					✔						
Apus 12V 5 m IP20											
4209544 / 4209545 Apus 12V 25W	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
4209546 / 4209547 Apus 12V 50W	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
4209548 / 4209549 Apus 12V 65W	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
4209558 / 4209559 Pikaliitin Apus 25W					✔	✔	✔				
4209560 Kulmaliitin Apus 25W					✔ 1)	✔ 1)		✔ 1)	✔ 1)		
4209561 Liitin Apus 25W					✔	✔	✔	✔	✔		
4209595 / 4209596 Pikaliitin Apus 50W					✔	✔	✔	✔	✔		
4209597 Kulmaliitin Apus 50W					✔ 1)	✔ 1)		✔ 1)	✔ 1)		
4209598 Liitin Apus 50W					✔	✔	✔	✔	✔		
Norma 12V 5 m IP65											
4209550 / 4209551 Norma 12V 45W	✔				✔	✔	✔ 7)	✔			✔ 2)
4209562 Norma tarvikepussi	✔				✔	✔		✔			✔ 2)
Rigel 230V 50 m IP65											
4209541 / 4209542 Rigel 230V										✔ 2)	

1) Soveltuu, mutta profiilin kulma ei saa olla jiiriin leikattu
2) Nauha mahtuu, mutta päätytulppa jää näkyviin
3) Vaatii 24V virtalähteen
4) Vaatii koteloinnin (koskee ulko- ja märkätiloja)
5) Vaatii 12V virtalähteen
6) IP20, soveltuvuus käyttöpaikkaan varmistettava
7) Tarkasti keskelle profiilia
8) Vain yksikanavaiseen käyttöön
9) Asennus ilman profiilin syöttöpään päätyä

Led-nauhojen ja liitäntälaitteiden yhteensopivuus

	Tasa-jännite-lähde 12V 20W IP20	Tasa-jännite-lähde 12V 30W IP20	Tasa-jännite-lähde 12V 60W IP20	Tasa-jännite-lähde 100W IP20	LED DRIVER 60W OTP IP67	Him. yks. IP20 12V/24V DALI/ PUSH DIM	Kauko-säädin RGBCCT ZB	Led-ohjain RGBCCT 12V/24V ZB	Tasa-jännite-lähde 24V 150W IP67	Tasa-jännite-lähde 24V 120W IP20	Tasa-jännite-lähde 24V 60W IP20	Tasa-jännite-lähde 24V 30W IP20
	4016020	4016019	4016018	4016001	4289780	4016022	4016038	4016037	4016036	4016035	4016034	4016031
Apus CSP 24V 5 m IP20												
4146919 / 4146920 / 4146921 1000 lm/m						✔ 3)			✔	✔	✔	✔
4146922/ 4146923 / 4146924 1300 lm/m						✔ 3)			✔	✔	✔	✔
4146928 Liitin 8mm 3m												
4146930 Liitin 8mm 5kpl												
Norma CSP 24V 5 m IP68												
4146925 / 4146926 / 4146927 1400 lm/m						✔ 3) 4)			✔ 4)	✔ 4)	✔ 4)	✔ 4)
4146929 Liitin 8mm 3m 5kpl												
4146931 Liitin 8mm 5kpl												
Ambiance CCT 24V 5 m												
4146525 IP20							✔	✔	✔	✔	✔	✔
4146526 IP65							✔	✔ 4)	✔	✔ 4)	✔ 4)	✔ 4)
4146527 Ambiance Pikaliitin IP20												
4146528 Ambiance Pikaliitin IP20 2MLJ												
Coloris RGB + CCT 24V 5 m												
4146521 IP20 (vaatii aina led-ohjaimen)							✔	✔	✔	✔	✔	✔
4146522 IP65 (vaatii aina led-ohjaimen)							✔	✔ 4)	✔	✔ 4)	✔ 4)	✔ 4)
4146523 Coloris Pikaliitin IP20												
4146524 Coloris Pikaliitin IP20 2MLJ												
4146528 Ambiance Pikaliitin IP20 2MLJ												
Apus 12V 5 m IP20												
4209544 / 4209545 Apus 12V 25W	✔	✔	✔	✔	✔	✔ 5)						
4209546 / 4209547 Apus 12V 50W	✔	✔	✔	✔	✔	✔ 5)						
4209548 / 4209549 Apus 12V 65W	✔	✔	✔	✔	✔	✔ 5)						
4209558 / 4209559 Pikaliitin Apus 25W												
4209560 Kulmaliitin Apus 25W												
4209561 Liitin Apus 25W												
4209595 / 4209596 Pikaliitin Apus 50W												
4209597 Kulmaliitin Apus 50W												
4209598 Liitin Apus 50W												
Norma 12V 5 m IP65												
4209550 / 4209551 Norma 12V 45W	✔ 6)	✔ 6)	✔ 6)	✔ 6)	✔	✔ 4) 5)						
4209562 Norma tarvikepussi												
Rigel 230V 50 m IP65												
4209541 / 4209542 Rigel 230V												

1) Soveltuu, mutta profiilin kulma ei saa olla jiiriin leikattu
2) Nauha mahtuu, mutta päätytulppa jää näkyviin
3) Vaatii 24V virtalähteen
4) Vaatii koteloinnin (koskee ulko- ja märkätiloja)
5) Vaatii 12V virtalähteen
6) IP20, soveltuvuus käyttöpaikkaan varmistettava
7) Tarkasti keskelle profiilia
8) Vain yksikanavaiseen käyttöön
9) Asennus ilman profiilin syöttöpään päätyä