

ALUSKERMI K-MS 170/3500

K-MS 170/3500 on hitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi, jossa on bitumipinta molemmin puolin. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään laippakerminä läpivientejä asennettaessa.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa

Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus

Käyttökohde

Laippakermi, Perustusten vedeneristys, Aluskermi

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	10 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	Hitsausbitumi
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hitsausbitumi
Pakkausta/lava	25 kpl	Sertifikaatit	CE
Hyötyneliöt	10 m ²		
Neliöpaino (kg/m²)	4 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2- ja TL3-tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti.

Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3-aluskermin ja TL2-pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermeiksi soveltuvat TL2-tuoteluokan aluskermit.

Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip Green (TL3) tai HeavyBase (TL2).