

Tammi COAST

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

TUOTE

Tammi Coast on sävyltään lämpimän kullanuskeaa. Antiikkisen patinoitunutta ilmettä ammentaa tammen voimakkaiden ja näyttävien syy- ja oksakuvioiden yhdistelmä. Tuotteelle on ominaista voimakas syyrakenteen ja värin vaihtelu sekä tammen peilikuvio. Rajaton määrä oksia ja halkeamia, joiden kokoa ei ole rajattu. Mustissa kitatuissa oksakohdissa ja halkeamissa sallitaan pienet painaumat.

MITAT (2,42 m²/pkt, 96,8 m²/lava)

- Paksuus: **14 mm**
- Leveys: **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 2080, 2000, 1818 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3 mm
- Paino: 9,6 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyillä sivuilla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm
- Välikerros vaneri 9 mm
- Pohjaväli kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena vanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLock 5G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka



Tammi COAST

