

Versio: 02/2024

tuotteen kuvaus

		XXL LONG
Viiste	-	2
Tammipinnan paksuus (+0/-0,1)	mm	0,6
Käyttöalue (raakapuun luokitus)	ISO 10872	23 (kova käyttö kodin tiloissa) 33 (Voimakas käyttö julkisissa tiloissa)
Kuluttajatakuu	-	20 vuotta
Kokonaispaksuus (tol +0/-0,1)	mm	10
Kokonaispaino	kg/m ²	8,5
Koko	mm	210 x 2210
Pakkauskoko	-	2,7846 m ²
Lavan sisältö	-	40 pakkausta / 111,4 m ²
Lavan mitat	m	P 2220 x L 960 x K 800

testitulokset

Välikerros / tausta	-	HDF (860 kg/m ³)
Kosteus	-	7 - 10 %
Asennusjärjestelmä	-	BestLoc X-Treme, ei liimaa, ei työkaluja
Pintakäsittely	-	Korkealuokkainen Ultimtec-lakkaus
Hankauksenkestävyys	XP B 53-669	+ 15 000 Tour (TT CS10)
Kiiltävyys	Kiilto 60	5 - 7 (extra matta)
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa käytettäväksi	-	PRE-yhteensopiva (enintään 90 W/m ²) ja matala lämpötila kuuma vesi (katso ehdot)
Lämmönkesto	m ² .K/W	0,052
Palosuojaluokitus	EN 13 501-1 (tammi)	Cfl-s1
Ääneneristävyys	EN ISO 10140-3	jatkuva testaus
CE-merkintä	EN 14354	CE
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	E1
Formaldehydipäästöt	ISO 16 000-9	jatkuva testaus
Ympäristöohjelma	Sertifikaatti	PEFC 10-31-1047