



Installationsanvisningar 8747/8747-3K, 8747-MU/8747-MU-3K

OBS!

Se alltid till att strömmen är avstängd före montering eller service.

Den fast monterade lampan får anslutas till elnätet endast av behörig montör enligt gällande bestämmelser.

Förvara installationsanvisningen för följande användare.

Produktnummer	8747 / 8747-MU	8747-3K / 8747-3K-MU
	Riktbar downlight med dimmerfunktion 4000K	Riktbar downlight med dimmerfunktion 3000K
Montering	Infälld montering i taket	Infälld montering i taket
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul, inte utbytbar	Inbyggd LED-modul, inte utbytbar
Effekt	6,5W	6,5W
Effektfaktor	PF>0,5	PF>0,5
Ljusflöde	500lm	500lm
Färgtemperatur	4000K	3000K
Ra-index	Ra>80	Ra>80
Spridningsvinkel	60°	60°
Riktbar	±19°	±19°
Livslängd (25 °C)	25 000h	25 000h
Omgivningstemperatur vid användning:	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C
Mått	Ø90x43mm	Ø90x43mm
Infällningens diameter	75-85mm	75-85mm
Massa	-	-
Koppling	IP20 kopplingsdosa, fjäderanslutning	IP20 kopplingsdosa, fjäderanslutning
Skyddsklass	Klass II	Klass II
Material	Ram, lins av plast	Ram, lins av plast
Färg	8747 – vit / 8747-MU - svart	8747-3K – vit / 8747-3K-MU - svart
Kapslingsklass	IP20	IP20
Garanti	3 år	3 år

Lampan har ett inbyggt förkopplingsdon och ansluts direkt till 230V-elnet med kopplingsdosan som finns i lampan. Lampan går inte att seriekoppla. Lampan fungerar med Triac-dimmer.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Lampan har inga ljuskällor som kan bytas av användaren. Lampan har 3 års funktionsgaranti. En lampa som har gått sönder ska man omedelbart sluta använda och kassera som elektroniskt avfall.



OBS! Risk för elstöt

Koppla bort strömmen före rengöring. Rengör lampan endast på utsidan med en mjuk rengöringsduk eller motsvarande. Låt lampan torka ordentligt efter rengöringen innan du tar den i bruk igen. Använd inte vid rengöringen lösningsmedel eller liknande som kan skada lampans ytor eller konstruktioner.

