



Paigaldusjuhend 8747/8747-3K, 8747-MU/8747-MU-3K

NB!

Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud.

Fikseeritud valgusti tohib vooluvõrku ühendada ainult volitatud paigaldaja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Hoidke paigaldusjuhend järgmise kasutaja jaoks alles.

Toote kood	8747 / 8747-MU	8747-3K / 8747-3K-MU
	Hämardatav reguleeritava nurgaga laevalgusti 4000 K	Hämardatav reguleeritava nurgaga laevalgusti 3000 K
Paigaldamine	Lakke süvistatav	Lakke süvistatav
Pinge	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Valgusallikas	Fikseeritud valgusdiodmoodul, ei ole vahetatav	Fikseeritud valgusdiodmoodul, ei ole vahetatav
Võimsus	6,5 W	6,5 W
Võimsustegur	PF > 0,5	PF > 0,5
Valgusvoog	500 lm	500 lm
Värvustemperatuur	4000 K	3000 K
Ra-indeks	Ra > 80	Ra > 80
Avanemisnurk	60°	60°
Reguleeritava nurgaga	±19°	±19°
Kasutusiga (25 °C)	25 000 h	25 000 h
Töötemperatuur	-20 °C...+40 °C	-20 °C...+40 °C
Mõõtmed	Ø90 x 43 mm	Ø90 x 43 mm
Paigaldusava läbimõõt	75–85 mm	75–85 mm
Kaal	–	–
Ühendamine	IP20 harukarp, vedruklemm	IP20 harukarp, vedruklemm
Kaitseklass	II klass	II klass
Materjal	Korpus ja klaas plastmassist	Korpus ja klaas plastmassist
Värvus	8747 – valge / 8747-MU - must	8747-3K – valge / 8747-3K-MU - must
IP-klass	IP20	IP20
Garantii	3 aastat	3 aastat

Valgustil on sisseehitatud ühendusseade ja valgusti ühendatakse selle küljes oleva ühendusploki abil otse 230 V vooluvõrku. Valgustit ei saa ühendada teiste valgustitega. Valgusti on reguleeritav Triac-hämarajatega.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Valgustis ei ole kasutaja poolt vahetatavaid valgusallikaid. Valgustil on 3-aastane garantii. Katkise valgusti kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajäätmena.



NB! Elektrilöögioht

Enne puhastamist katkestage elektritoide. Valgustit tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustil pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi sarnaseid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsioone kahjustada.

