

MC 3C

Kompaktit
kylmävesipesurit
ulkoisella pesuaineen
annostelujärjestelmällä

MC 3C



Nilfisk
ALTO
works for you

Just *shoot* the dirt away

Nopeampi ja entistäkin tehokkaampi

MC 3C -kylmävesipainepesurimalliston etuja ovat erityisesti kompakti koko ja ergonomia. Tämän lisäksi mallisto nostaa kylmävesipesurit aivan uudelle tasolle. Nopeampaa ja tehokkaampaa pesua. Kun rasvaa ja pinttynyttä likaa täytyy liottaa, pesuaine lisätään uudella erillisellä pesuaineen vaahdottimella.

Oikea valinta

MC 3C on suunniteltu kevyisiin yleisiin puhdistustehtäviin ja se sopii esimerkiksi kauppiaille, pienille rakennusliikkeille, pienille autokorjaamoille ja maataloille.

”

Korkeaa suorituskykyä ja luotettavuutta

- Laadukas 2800 rpm moottori
- Messinkiset pumpun päät ja kolme rosterimäntää
- Työpaine jopa 170 bar
- Vesimäärä 820 l/h
- Paineikäynnisteinen järjestelmä

Pesuvaaho irrottaa pinttyneekin lian

- Ainutlaatuinen **pesuaineen vaahdotin** erillisellä pesuainepullolla mahdollistaa tehokkaan ja nopean puhdistuksen
- Pesuainevaaho irrottaa lian tehokkaammin
- **Ulkoisen pesuaineen annostelujärjestelmän ansiosta jopa 20%:n lisäys suuttimen paineessa ja pesutehossa**

Helppo ja turvallinen käsitellä

- Innovatiivinen pesukahvan säilytyspidike, joka suojaa kahvaa rikkoutumiselta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
- Kääntyvä verkkojohdon pidike helpottaa kelausta.
- Kestävä rakenne, isot 250 mm pyörät helpottavat pesurin liikuttelua epätasaisilla pinnoilla ja rappusissa

Aikaa säästävä - helppo huolto ja kunnossapito

- Öljyn määrän tarkastuspaikka ja täyttö/tyhjennystoiminto
- Pumppuun on helppo päästä käsiksi, helposti avattavan ja poistettavan kotelon ansiosta

Optimaalinen varustesäilytys ja helppokäyttöisyys



Ainutlaatuinen patentoitu **pesukahvan pidike** estää kahvaa putoamasta maahan ja rikkoutumasta.



Kääntyvä pidike helpottaa verkkojohdon kelausta ja vähentää koneen valmisteluun tai varastointiin liittyvää johdon selvitystyötä.

Hyvät ominaisuudet, helppoa ylläpitoa



Pesurin etukotelo voidaan poistaa helposti ja nopeasti, mikä mahdollistaa nopean käsikäsipääsyn moottoriin.



Helppo pumpun öljymäärän tarkastus ja täyttö/tyhjennystoiminto.



Käyttökohteet:

- kaupanala
- rakennusteollisuus
- maatalous
- autokorjaamot



Helppokäyttöinen pesuaineen syöttöjärjestelmä - parempi puhdistustehokkuus

Pesuvahto on helppo suihkuttaa kriittisiin paikkoihin ja se ei valu vaan liuottaa lian. Tämä mahdollistaa työpaineen 20 %:n kasvun. Ilman sisäistä pesuaineensyöttöä energiankulutus vähenee ja lisää painetta suuttimessa ja puhdistustehossa.

Osassa MC 3C -pesureita on vakiona pesuaineen vaahdottimen liitäntäominaisuus, mikä mahdollistaa pesuaineen helpon ja tehokkaan levityksen. Mikäli ominaisuus ei ole vakiona, se voidaan ostaa lisävarusteena.

Uusi innovatiivinen kylmävesipesuri- valikoima - pienemmillä käyttökustannuksilla ja suuremmalla puhdistustehokkuudella

- Messinkinen pumpun pää
- Paineikäynnisteinen järjestelmä
- Optimoitu suihkuputken, kahvan ja letkun varastointi
- Optimaaliset ja helpot huoltotoiminnot
- Ulkoinen öljymäärän tarkastus
- Helppo kotelon avaus ja suora pääsy moottoriin
- Suuret pyörät ja hyvä maavara
- Alumiininen nostokahva



TEKNISET TIEDOT	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pumpun paine (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Puhdistusteho (kg/teho)	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Vedenmäärä max Qmax/Qiec (l/h)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Tuloveden korkein lämpötila (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Mitat P x L x K (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Paino (kg)	36	36	38	36	36	38
Tehontarve (kW)	3.5	3.5	3.5	4.0	4.4	4.4
Jännite/Vaihe/taajuus/Virta (V/~/Hz/A)	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Verkkojohto (m)	5	5	5	5	5	5
Imukorkeus kuiva / märkä (m)	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Suutinkoko	.0370	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
OMINAISUUDET						
Männät / mäntien lukumäärä	RST/ 3	RST/ 3	RST/ 3	RST/ 3	RST/ 3	RST/ 3
Automattinen start/stop	●	●	●	●	●	●
Pesukahvan säilytyspidike	●	●	●	●	●	●
Kääntyvä verkkojohdon pidike	●	●	●	●	●	●
Pesuaineen vaahdotin		●	●		●	●
Pesuainepullo 2,5 L		●	●		●	●
Letkukela			●			●
VAKIOVARUSTEET						
Paineletku (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 pesukahva pyörivä liitin	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-liitäntä	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena-liitin sisäkierteellä 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Universal Plus -suihkuputki	106403036			106403036		
FlexoPower Plus -suihkuputki		106402281			106402281	
4-in-1 -suihkuputki			106408252			106408254
Tornado Plus -suutin	101119737	101119737	101119737	107142579*	101119739	101119739
TUOTENUMERO	107146375	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384

* MEG = Spraying systems nozzle

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Jälleenmyyjä:

Nilfisk-ALTO
www.nilfisk-alto.fi

**Nilfisk
ALTO**
works for you