



TESCON RAPIC

Nopeasti asennettava yleisteippi sisäpuolelle

TUOTEKUVAUS

TESCON RAPIC on nopeasti asennettava yleisteippi rakennuksen sisäpuolelle. Teipissä ei ole lainkaan erillistä suojapaperia, joten sen asentaminen on nopeaa ja ekologista.

Rapic-teippi soveltuu erinomaisesti PE-höyrynsulkumuovien ja höyrynsulkukankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin. Se soveltuu myös OSB- ja muiden puulevyjen saumojen tiivistämiseen sekä esimerkiksi ROFLEX-läpivientikaulusten tiivistämiseen höyrynsulkuun.

Teipissä on vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima. Tescon Rapic on lisäksi emissiotestattu ja todettu vähäpäästöiseksi.

Pitkäaikaistestattu Solid-liima

Solid-liimaa testattiin Kasselin yliopistossa 700 vuorokauden ajan olosuhteissa, jossa ilman lämpötila oli +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus 80%. Testausolosuhteet vastaavat normaalioloissa n. 100 vuoden ajanjaksoa. Kaikki testatut Solid-liimaa sisältävät tuotteet suoriutuivat testistä hyväksytysti niin, ettei niiden pitävyyden todettu heikentyneen merkittävästi testijakson aikana.



EDUT

- ✓ Nopea asentaa ilman erillistä suojapaperia
- ✓ Teipin voi katkaista käsin
- ✓ Pitkäikäiseksi todettu Solid -liima
- ✓ 100 vuoden oletettu käyttöikä

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ PE-höyrynsulkumuovit
- ✓ Höyrynsulkukankaat
- ✓ Kovat ja tiiviit puiset rakennuslevyt
- ✓ Alumiinipintaiset PIR-eristyslevyt sisätiloissa

TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN

Puupinnoille asennettaessa puun lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi.

Katso tartuntapintojen vähimmäislevydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Alustan pohjustaminen

Huonosti tarttuvat kiinnitysalustat pohjustetaan tarvittaessa. Kiviaineiset alustat pohjustetaan TESCON JK -pohjusteella ja puiset alustat TESCON RP -primerillä.

Tiivistysteipin asentaminen

TESCON RAPIC -tiivistysteippi puretaan rullalta ja asennetaan alustaansa niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi asennetaan rypyttömästi ja hierretään alustaansa kiinni lastalla. Teippi katkaistaan repäisemällä.

Tiivistettävät pinnat eivät saa altistua vetojännitykselle. Liikkumaton liitos varmistetaan tarvittaessa listalla.

Höyrysulkujen limityksiä tiivistettäessä liitossauma varmistetaan koolauksella lämmöneristeen painon aiheuttaman paineen takia.

Tiivistysteipin voi peittää listalla tai muilla pintamateriaaleilla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	PE-kalvo
Liima	Vedenkestävä Solid -liima
Vahvistuskerros	Polyesteri
Väri	Sininen
Työskentelylämpötila	Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäislevydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.



Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)
24	1AR03693	4026639236937	50	30
20	1AR03694	4026639236944	60	30

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT




TESCON PRIMER
Pohjustusaine



TESCON JK
Pohjustusaine



INTELLO XN
Höyrysulkukangas



ROFLEX 30 - 300
Läpivientikaulukset LVI-putkille