



EVERLY

L5802-1
220-240V ~ 50/60Hz
1 x GU10 Max. 7W



WWW.SESSAK.FI

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäjätöitä vahingoituu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyypipilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytetä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.

Suojamaadoitusjohdo (yleensä keltavihreä) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohdo (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nolljohdo (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Osoittaa metriissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaisivasta pinnasta. HUOMIO! MYÖS ovat tms. joita voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niillä avattavissa.

IP21 Kotelointiuokka IP 21 (tippuvedenpitäävä).

IP44 Kotelointiuokka IP 44 (roiskevedenpitäävä).

MAX _ W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampujen teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuvalallellut tuotteet niihin sopivien keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuell framtid behov. Koppla bort strömförsörjningen före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddisoleraad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Anger minimaavståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA AVEN dörrar, fönster mm som kan hämma inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX _ W Armaturens lämpors HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

Endast för inomhus bruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förä utjämna produkter till en för dem avsedda insamlingsplats.

EST Loe juhend hooldikat enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümboleid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustilt:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata,

Toodeet vastab Euroopa Majandusprikkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja chutusnõuetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

Näitab meetrites närvatavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast, TÄHELEPANU! Ka uksest jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX _ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalilla võimsus.

Ainult sisseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavaprigi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitse, vites töö löpetanud seadmed nende sobivatesse Skogumiskohtadesse.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning. **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

States the protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated. TAKE INTO ACCOUNT doors, widows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX _ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulbs in Watts

Only for indoor use

Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling-station intended for them.