



ARDEX KVARTSIHIEKKA

0,4–0,8 mm

- Tasoitteiden ja oikaisumassojen joukkoon
- Tartunnaksi tasoitteelle ARDEX-höyrynsulkujen ja injektiohartsien kanssa
- Pesty, kuivattu, pölyämätön



Käyttöalue, tasoitteet ja oikaisumassat

Kvartsihiekkaa voidaan lisätä useimpien ARDEX-betonitasoitteiden ja lattiatasoitteiden joukkoon suuremman kerrospaksuuden saavuttamiseksi.

0,4–0,8 mm kvartsihiekkaa voidaan lisätä seuraaviin tasoitteisiin:

- ARDEX B 12 -märkätilatasoite
- ARDEX B 14 -betonitasoite
- ARDEX K 15 - tasoite- ja oikaisumassa
- ARDEX K 33 -yleislattiatasoite
- ARDEX K 40 -lattiatasoite
- ARDEX K 55 - nopea lattiatasoite
- ARDEX K 80 -teollisuustasoite
- ARDEX A 30 -pikatasoite
- ARDEX A 45 -korjausmassa

Seossuhteet hiekan lisäämiseksi löytyvät tuote-esitteistä.

Käyttöalue, epoksit ja hartsit

Kvartsihiekkaa 0,4–0,8 mm suositellaan käytettäväksi tuotteiden

- ARDEX FB -injektiohartsit
 - ARDEX EP 2000 höyrynsulku
 - ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsit
- kanssa.

Jatkotartunnan varmistamiseksi esim. tasoitteille tai kiinnityslaasteille, sirotellaan kvartsihiekkaa aina tuoreeseen hartiin tai epoksiin. Tutustu kvartsihiekan käyttöön kyseisen tuotteen esitteestä tai työohjepankin sisäilmakorjausten työohjeista osoitteessa ardex.fi

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Materiaali:	kvartsi
Raekoko:	0,4–0,8 mm
Pakkaus:	säkki 25 kg netto
Varastointi:	säilytetään kuivassa tilassa, auringonvalolta suojattuna, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.