



6333FZ Oras Electra - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150096525
LVI: 6110321
static.oras.com/6333FZ

Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva, Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Paristokäyttöinen (6 V). Juoksuputken pituus 170 mm. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä.

Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata muuttua.

- Pesuallas
- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	170 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-21002459-TH1
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5





Varaosat



SP6333F

Nimi	Koodi	LVI
01 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
02 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
03 Lämmönsäätökahvan kuori	600581V	6420133
04 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05 Magneettiventtiili	199206V	6422171
06 Sensori, 6 V Lopetettu	600832V	6420179
07 Poresuutin, M18.5x1 Z	600961V	6510072
08 Roskasiivilät	199257/2	6420722
09 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
10 Juoksuputki, L=181	600724V	6510061
11 Lämmönsäädin	199201V	6421116
12 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
N.I. Rajoitin	601061V	6420283