



9382BFZ Oras Electra Digital+ Pesuallashana, Bluetooth

EAN: 6414150102929
LVI: 6110451
static.oras.com/9382BFZ



Korkea kosketusvapaa pesuallashana jossa on lämmönsäätökahva ja etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisiuihku. Poresuuttimessa säädettävä virtauskulma $\pm 10^\circ$. Älykäs sensortechnologia Bluetooth-yhteydellä mahdollistaa hanan käytön seurannan ja asetusten muuttamisen helposti erillisen sovelluksen kautta. Integroitu veden lämpötilamittaus ehkäisee kuuman veden aiheuttaman palovammariskin. Hanassa on messinkirunko ja siinä on helppo sekä nopea 3S-kiinnitysjärjestelmä. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralla 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Hana on liitettävissä Oras Digital Services -palveluun. Digitaalinen voimayksikkö tuottaa hanan tarvitseman sähkövirran veden virtauksesta, jolloin erillistä virtalähdettä ei tarvita.

Bluetooth Touchless faucet with tilt aerator. $\pm 10^\circ$ adjustment option.

Easy grip temperature lever for good grip and easy adjustment.

SMART intelligent bluetooth sensor with 3 optical lenses for improved performance supported by app connection for personalized and easy adjustment of sensor settings.

SMART Remote bidetta option with automated on and off water function.

Intelligent temperature measurement and intelligent Antiscalding protection.

Brass casted construction and easy installation due to fast and easy 3S installation system.

Digital power module support Energy harvesting there requires no battery or power installation

- Pesuallas
- Public
- Kosketusvapaa, Bidetta, Omavoinainen virtalähde, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Käsisiuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Advanced PSD sensor, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)

0.08 l/s
470 kPa

Lämmin vesi
Käyttöpaine
Liitântätkoko
Uloittuma
Backflow prevention (EN1717)
Materiaali


max. +70°C
100 - 1000 kPa
G 3/8
124 mm
EB
Messink

Jälkivirtaama-aika
Automaattinen huuhtelu
Automaattinen huuhteluaika
Max. virtaama-aika

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Paristo
Bluetooth versio

LS17500 A Li-SOCl₂ Lithium 3.6V
5.x (D060576)



EU Direktiivit

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN standardi



ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Ääniluokka


I (ISO 3822)

Suojausluokka

IP 55



Varaosat



SP9262FZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M24x1 uk	600654V	6420619
02	Ikkuna	1014281V	
03	Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
04	Sensori, 6/12 V, Bluetooth	1015155V	
05	Lämmösäädin	1000580V	
06	Lämmönsäätökahva	1016155V	
07	Peitenasta	1015252V	
08	Kiinnityssarja	602610V	6420634
N.I.	Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268