



Timberwise
ELÄMÄSI LATTIA

Red Oak Collection

AITO TIMBERWISE LATTIA -
UUSI MATERIAALI

Timberwise tuo mallistoonsa täysin uuden materiaalin.

Tuomme mallistoomme täysin uuden materiaalin, punatammen, joka on materiaalina erittäin tasasävyinen ja vähäoksainen. Timberwisen uusi mallisto, Red Oak Collection, tuttavallisemmin ROC, on pohjoisamerikkalaisesta punatammesta valmistettu lattiamallisto. Mallistoon kuuluu neljä uutta kaunista sävyä, jotka täydentävät Timberwisen aiempaa laajaa sävymallistoa.

Red Oak Collectionissa käytetty punatammionkestävä ja laadukas materiaali, jota yleisesti käytetään lattiamateriaalina Pohjois-Amerikassa. Punatammi kasvaa valkotammea nopeammin, ja sitä on materiaalina helpommin saatavilla. Materiaalina punatammi on usein valkotammea tasasävyisempää ja vähäoksisempää. Näin ollen se soveltuu erittäin hyvin kohteisiin, jonne haetaan hyvin vähäeleistä ilmettä.

Valitessasi kotiisi Timberwise Red Oak Collectionin saat lattiaksesi aidon ja laadukkaan Timberwise-lattian uudesta materiaalista valmistettuna.

Rakenne, liima- ja pintakäsittelymateriaalit, sekä kestävyys, käytettävyyden ja hiomisvara ovat samat kuin Timberwisen aiemmissakin lankku- ja design-lattioissa.



TIMBERWISE RED OAK COLLECTION TUOTETIEDOT:

MITAT

- Paksuus: **14,5 mm**
- Leveys vaihtoehdot: 185 mm
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818, 2000, 2080 mm (aina yksi pituus/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,2 mm
- Paino: 9,6 kg/m²
- Pintakäsittely: öljyvahattu

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
 - 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivulla,
 - 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - **Pintasäle 3,5 mm punatammi**
 - Välikerros vaneri 9 mm
 - Pohjaviilu kuusta 2 mm

MIKSI VALITA KOTIMAINEN TIMBERWISE PARKETTI- LATTIA?

Parasta puuta

Timberwise parketin valmistuksessa käytetään korkealaatuista punatammea. Pohja- ja välirakenteisiin käytetään kuusta ja vaneria.

Valmistettu Suomessa

Timberwise parketit valmistetaan aina, tuoreesta raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi, Loimaalla, Varsinais-Suomessa.

Puhdas ja turvallinen huoneilma

Timberwise parketit valmistetaan täysin ilman formaldehydipitoisia liimoja ja pintakäsittelyaineita – ensimmäisenä maailmassa.

Upea ulkonäkö

Leveä, lankkumainen ulkonäkö, kevyet viisteet kaikilla sivuilla sekä kauniit sävyt tekevät parkettista näyttävän.

Ekologinen ja eettinen

Vain sertifioitua ja eettisesti kasvatettua puuta tuotteissa.

Vakaa rakenne

Ainutlaatuinen vanerinen 3-kerros rakenne takaa huomattavasti tukevamman, taisaisemman ja kestävämmän lattian.

Kestää ja kestää

Liimasaumat on suunniteltu kestäämään radikaaleimmissa olosuhteissa.

Helppo asentaa

Timberwise on markkinoiden helpoimmin ja nopeimmin asennettava parketti.

Sopii lattialämmitykselle

Parketin voi asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle.



Punatammi Katmai, harjattu öljyvahatti





Punatammi Glacier, harjattu öljyvahattu



Punatammi Zion, harjattu öljyvahattu



Punatammi Katmai, harjattu öljyvahattu





TAMMI GLACIER on kaunis vaalea sävy, jossa punatammelle ominaista lämpöä.



TAMMI ZION on hunajaisen lämpimän sävyinen ja



TAMMI KATMAI on pehmeän ruskea sävy, joka tuo tilaan lämpöä ja ryhtiä.



TAMMI VOLCANO on tummahkon ruskea, hieman viileä sävy.

Punatammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Pintapuu on valkoisesta vaaleanruskeaan ja sydänpuu vaaleanpunaisesta punaruskeaan. Materiaalina se on erittäin tasasävyinen ja vähäoksainen. Punatammen sävymuutos ajanmittaan on vähäinen. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa. Punatammessa on vähemmän oksia kuin valkotammessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

TUOTE

Tuotteelle on ominaista tammen luonnollinen värivaihtelu sekä tammen peilikuvio. Terveet oksat, kitatut oksat sekä pienet painaumat oksien kittauksessa ovat sallittua.

MITAT (2,42 m²/pkt, 96,8 m²/lava)

- Paksuus: **14,5 mm**
- Leveys: **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 2080, 2000, 1818 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm
- Paino: 9,6 kg/m²
- Pakkauksen tiedot (185 x2180mm) : 2,42 m²/24 kg/ 9cm x 18,5cm x 218cm

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyillä sivuilla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros vaneri 9 mm
- Pohjaväli 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena vanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla
- Saatavilla olevat sävyt: Glacier, Katmai, Volcano, Zion

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLock 5G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia-, iho ja astmaliiton Allergiatunnus
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa





Timberwise
ELÄMÄSI LATTIA

TIMBERWISE OY

Juvantie 222, PL 99, 32201, LOIMAA

info@timberwise.fi
Y-tunnus: 1109113-9

www.timberwise.fi

Katso lähin jälleenmyyjäsi:
www.timberwise.fi/jalleenmyyjat