

EAN: 6414150058325

LVI: 6319560

static.oras.com/6195



Kosketusvapaa suihkuhana, joka reagoi vedenpaineen vaihteluihin nopeasti ja tarkasti sekä pitää veden lämpötilan valittuna. Soveltuu paikkoihin, joissa vesipisteitä on paljon ja verkostossa aina runsaasti kuumaa vettä. Paristokäyttöinen 6 V. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasidhit ja yksisuuntaventtiilit.

Tuote sisältää:

- runko 6180, LVI-koodi 6319550
- suihkutupki 231021, LVI-koodi 6517800
- suihkusiivilä 232002, LVI-koodi 6517900
- liitin 230100, LVI-koodi 6517715

Ei suositella omakotitaloihin.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettiavain)
- Tuote sisältää: runko 6180 (lvi-koodi 6319550), suihkutupki 231021 (lvi-koodi 6517800), suihkusiivilä 232002 (lvi-koodi 6517900), liitin 230100 (lvi-koodi 6517715) Ei suositella omakotitaloihin

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avausetaisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot

Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	II (ISO 3822) Oras lab.
Suojaluokka	IP 55

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	--------------------



