

UNDERLAGSDUK PROF PR 500

Produktblad

Underlagstäckning med dubbel klisterkant.

PR 500 är en högkvalitativ underlagstäckning för träunderlag som består av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt. Ovan- och undersidan är belagda med stark och smidig polypropylenduk som även gör den halsäker.

PR 500 är en snabbmonterad underlagstäckning som är lätthanterlig tack vare den låga vikten. Används vid montering under självklistrande tätskikt, takshingel, och läktade konstruktioner med betongpannor och takplåt.

PR 500 har dubbel klisterkant och spikas eller klamras fast. Den mekaniska infästningen måste täckas av överlappande våd med klisterremsan.

PR 500 är Godkänd ner till 6° taklutning med dold infästning.

Godkänd av oberoende tredje part.

Monteras med Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller rostskyddad klammer min 140/10.

Uppfyller AMA Hus: JSB.412. Garantitid 30 år.

Artikelinformation:

EAN: **6438313747345** Art nr: **CZS553**

Längd: **25 m**

Bredd: **1 m**

Täckande bredd: **22,5m²**

Vikt: **13,5 kg/rulle**

33st/pall



EN13859 1:2010

Lagras stående

IQD128

Vid kallare än -5° bör rullarna förlagras i varmlager minst ett dygn