

UNDERLAGSDUK PROF PR 1800

Produktblad

Underlagstäckning med dubbel klisterkant

PR 1800 motsvarar marknadens högst ställda krav på underlagstäckning på spikbart/ klammerbart underlag ner till 3° lutning.

Produkten är särskilt lämpad för kraftigt utsatta miljöer där UV-strålning kan förekomma som under ytskikt av planplåt samt ofalsade takpannor.

PR 1800 är en treskikts takbeläggning med polyesterstomme belagd med SBS-modifierad bitumen. Slitytan av en stark polyesterväv och undersida av polypropylenduk.

Godkänd från 3° taklutning med dold infästning och 10 ° taklutning vid spikning genom båda lagren.

De båda självklistrande längsgående skarvarna har minskad bygghöjd för att skapa planare överlapp vilket underlättar vid bandtäckning och andra planplåtstäckningar. Öppentid från täckt yta till färdigt ytskikt är hela 12 månader. Godkänd av oberoende tredje part.

Tillverkad enligt SS-EN 13859-1:2014.

Produktegenskaper enligt AMA Hus JSB.41 UD1 Garantitid 30 år.

Artikelinformation:

EAN: **6438313747383**

Artnr: **CZS555**

Längd: **12 m**

Bredd: **1 m**

Täckande bredd: **10,8m²**

Vikt: **21,6 kg/rulle**
33st/pall

Lagras stående

Vid kallare än -5° bör rullarna förlagras i varmlager minst ett dygn



EN13859 1:2010

IQD128