



IT-BULLDOG3836J-1400V

### Ryhmäkeskus-data IP30, pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella, In 50A

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410033321845

**Sähkönumero:** 3332184

Ryhmäkeskus-data IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). Johdonsuojakatkaisijat ja N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Johdonsuojakatkaisijasta mahdollista lähteä kahdella 1,5-4 mm<sup>2</sup> johtimella. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 20-30 kpl riippuen liitin mallista sekä LC- 4kpl ja SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinhiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.

#### ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus/ uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	36
Suorien lähtöjen määrä	12
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	24
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	4
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Sisältää pistorasia	kyllä
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	1400 mm
Leveys	500 mm
Syvyys	125 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

