



GOODIY FENIX – TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

FI

Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Mitat	Lankku	1235 x 232 x (4+1) (0.55) mm
	Paketti	9 lankkua / 2.579 m² / 21.8 kg
	Kuormalava	44 laatikkoa / 113.48 m² / 976 kg
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m³
Asennus	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Erilaiset lankut		10
Pinta		Puukuosi, PureCoat
Viiste		Viiste neljällä sivulla
Kiiltoaste	60° :ssa	2-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/33 – intensiivinen käyttö julkisissa tiloissa
		

TUOTTEEN OMINAISUUDET			
OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ		TULOS
Ympäristösertifikaatit			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, phthalate free
Tulenkestävyys		EN 13501-1	Bfl-s1
Jäännösisennys		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm
Mittavakaus		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6
Liukkausluokka		EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) R10
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2
Kulutuksenkestävyys		EN 13329	≥ 2000 sykliä
Tahrانkestävyys		EN 438-2	Ryhmät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmät 3 : Luokka 4
Formaldehydipäästöt		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³
Pentakloorifenolipitoisuus			< havaittava raja
Pyörällisen tuolin vaikutus		EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos
Lämmönjohtavuus		EN 12667	< 0.15 m²K/W
Lattialämmitys			OK (max +28°C)
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus		EN ISO 10140	ΔLw 18 dB (EVA-alusta)

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet : www.parquetvinyl.com

