

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

FI

Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Mitat	Lankku	1213 x 176 x (4+1) (0.40) mm
	Paketti	11 lankkua / 2.348 m² / 20 kg
	Kuormalava	55 laatikkoa / 129.14 m² / 1110 kg
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m³
Asennus	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Erilaiset lankut	10	
Pinta	Puukuosi	
Viiste	Viiste neljällä sivulla	
Kiiltoaste	60° :ssa	5 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/32 – kohtalainen käyttö julkisissa tiloissa



4



3



4



3

TUOTTEEN OMINAISUUDET			
OMINAISSUUS	TESTIMENETELMÄ	MIN. VAATIMUS	TULOS
Ympäristösertifikaatit			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, phthalate free
Tulenkestävyys	 EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	Myönnetty
Mittavakaus	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	Myönnetty
UV-kestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6	Myönnetty
Liukkausluokka	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Naarmunkestävyys	 EN 16094	≤ MSR-A2	Myönnetty
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 2000 sykliä	≥ 4000 sykliä
Tahrانkestävyys	 EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmät 3 : Luokka 4
Formaldehydipäästöt	 E1 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentakloorifenolipitoisuus	 DL PCP		< havaittava raja
Pyörällisen tuolin vaikutus	 EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos	Myönnetty
Lämmönjohtavuus	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	Yhteensopiva
Lattialämmitys			OK (max +28°C)
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE-alusta)

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet : www.parquetvinyl.com