

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

FI

Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Mitat	Lankku	1235 x 232 x (4+1) (0.55) mm
	Paketti	8 lankkua / 2.292 m ² / 19.6 kg
	Kuormalava	52 laatikkoa / 119.18 m ² / 1049 kg
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m ³
Asennus	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Erilaiset lankut		30
Pinta		Puukuosi Antimikrobinen keraaminen hemillä vahvistettu pinnoite
Kiiltoaste	60° :ssa	2-4 %
Viiste		Viiste neljällä sivulla (4V)
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/33 –Raskas käyttö julkisissa tiloissa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ	MIN. VAATIMUS	TULOS
Ympäristösertifikaatit			A+, M1, Greenguard Gold, CPSIA, REACH, Phtalate free
Tulenkestävyys	EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	Myönnetty
Mittavakaus	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	Myönnetty
UV-kestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6	Myönnetty
Liukkausluokka	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 4000 sykliä	Myönnetty
Tahrankestävyys	EN 438-2		Ryhvät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmä 3 : Luokka 4
Naarmunkestävyys	EN 16094	≤ MSR-A2	Myönnetty
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentakloorifenolipitoisuus	DL PCP	< 5 ppm	< havaittava raja
Pyörällisen tuolin vaikutus	EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos	Myönnetty
Lämmönjohtavuus	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	Yhteensopiva
Lattialämmitys			OK (max +28°C)
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus	ISO 10140-1		ΔLw 18 dB (IXPE-alusta)