

TEKNINEN TUOTELEHTI

EGGER Flooring AquaDura+

Qualitätsmanagement ISO 9001:2015
Code TDEHFp001
Revision 01

Runkolevy	 HDF Aqua+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Pontti	 Aqua CLIC it!
Takuu kotikäytössä	25 Vuosia
Takuu julkisissa tiloissa	5 Vuosia

Vaatimukset standardin EN 14041 mukaan	
Formaldehydi EN 717-1 mukaisesti	E1
Lämmönjohtavuus EN 12667 mukaisesti	0,14 W / (m*K)
Paloluokitus EN 13501-1 mukaisesti	Cfl-s1
Liukkauden esto EN 13893 mukaisesti	DS ≥ 0,3

muuta ominaisuuksia:	
Integroitu alusmateriaali	kyllä
Askeläänenpainetaso EN ISO 10140-3 mukaisesti	16 dB
Huoneäänenvaimennus DIN EN 16205	88 dB(A) 63 sone

Luokitus ja yleiset vaatimukset standardin EN 16511 mukaan	
Käyttöluokka	33
hankauskesto ISO 24338 mukaisesti	≥ 2.000 Pyörät
iskunkestävyys EN13329 mukaisesti	≥ 1.600 mm
Tahrojenkestävyys EN 438-2 mukaisesti	ryhmä 1 + 2: taso 5 ryhmä 3: taso 4
Turpoaminen standardin ISO 24336 mukaisesti	6 % (±1)
Tasainen paineensieto (jatkuva paine) ISO 24343-1 mukaisesti	≤ 0,2 mm
Kalusteiden jalkojen vaikutus EN ISO 16581 mukaisesti	Ei muutoksia ulkonäössä tai vaurioita
Tuolipyörien vaikutus EN ISO 4918 mukaisesti	25.000 kierrosta
Mikronaarmuuntumiskestävyys EN 16094 mukaisesti	≤ MSR-A2
Liitoslujuus pituussuunnassa / poikittain ISO 24334 mukaisesti	≥ 1,0 kN/m / ≥ 1,5 kN/m
24h Vedenkestävyys ISO 4760 mukaisesti +48h EGGERin takuuehtojen mukaan	Laadullinen arviointi uudelleenkuivauksen jälkeen < 3 Kvantitatiivinen arviointi uudelleenkuivauksen jälkeen ≤ 0,3 mm, Ei veden tunkeutumista
Laudan mittatoleranssit ISO 24337 mukaisesti	pituus ± 0,5 mm leveys ± 0,1 mm paksuus ± 0,5 mm

Mitat & Pakkaus			
Mitat mm (pituus x leveys)	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327
Kokonaispaksuus	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Viiste	jokaisella sivulla	jokaisella sivulla	jokaisella sivulla + keskellä
Tiedot paketista (brutto)	Kappale		
	8	8	6
	m ²	1,99	2,54
	kg (+/- 5%)	14,21	18,4
Tiedot lavasta	Paketteja / lava		
	56	40	40
	m ²	111,71	106,79
	kg (+/- 5%)	829	797
		769	

Löydät lisätietoja kääntöpuolelta



www.blauer-engel.de/uz176



Yleistä

Saapuvien materiaalien huolellinen tarkastus on olennainen osa liiketoimintaa. Lattian käsittely ja varastointi on tehtävä varoen. Lattiapäällystepakkaukset tulee varastoida tasaiselle ja kuivalle pohjalle säältä suojattuna suljetussa tilassa. Suosittelemme lopputuotteiden sopeuttamista vähintään 48 tuntia ennen asennusta odotetun huoneilmaston mukaisesti (> 18 °C, suhteellinen kosteus 40 - 70 %). Sopeutuminen tapahtuu pakattuna, tasaisesti, vähintään 50 cm etäisyydellä kaikkiin seiniin. Lattiaelementtien mahdolliset viat on tarkastettava ennen asennusta ja sen aikana. Viallisia tai standardista poikkeavia lattialautoja ei tule asentaa, vaan ne on palautettava toimittajalle niiden vaihtamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa www.egger.com

Ympäristö ja terveys

Tuotteelle on myönnetty tyyppin I, tyyppin II ja tyyppin III ympäristömerkit:

- tuottajan ympäristöilmoitus (ympäristö- ja terveystiedote)
 - Blue Angel, M1, A+
 - Löydät lisätietoja kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyen osoitteesta www.egger.com/ecofacts.
- EGGER AquaDura- ja AquaDura+-hybridilattiat ovat PVC-vapaita ja koostuvat 69 %:sti ja 80 %:sti uusiutuvista raaka-aineista.

Väriyhdistelmät ja pintatekstuurit

Koska alustan luontaisista vaihteluista aiheutuu pieniä värivaihteluita, suosittelemme, että vierekkäin – yhdessä lattiapinnassa – käytettävät komponentit valitaan samasta tuotantoerästä värin tasaisuuden tai värin yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Soveltuvuus käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

Egger-lattiat soveltuvat käytettäväksi kuumavesikiertoisen ja sähköisen lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Lämmitetyn lattiarakenteen pintalämpötila ei saa ylittää 28 °C:ta ja liian nopeaa lämmittämistä on vältettävä. Asentaminen pintalämmitysjärjestelmän päälle, jossa on yövarastointitoiminto, on kielletty. EGGER laminaattilattiat voidaan asentaa ainoastaan sähköisten pinta-/kalvolämmitysjärjestelmien päälle, jotka on varustettu lämpötila-antureilla ja ohjaimilla.

R - Lämpö resistanssi EN 12667 mukaisesti	
Kokonaispaksuus	7,5 mm
R [(m²*K)/W]	0,054

Lisävarusteet

Lattiaa asennettaessa suosittelemme EGGERin omaa lisätuotevalikoimaa seuraavista tuoteryhmistä: EGGER Silenzio -alusmateriaalit,, yhteensopivat MDF-jalkalistat sekä monia täydellisesti lattiavalikoimatarjonnan kanssa yhteensointuvia lisävarusteita. Löydät lisätietoja osoitteesta www.egger.com.

Voimassaoloilmoitus

Tämä tekninen tiedote on laadittu parhaan tietomme mukaan. Se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, eikä muodosta takuuta tuotteen ominaisuuksia tai niiden tiettyihin käyttökohteisiin soveltuvuutta koskien. Emme vastaa virheistä, virheistä standardeissa tai painovirheistä. Lisäksi tekniset muutokset ovat mahdollisia johtuen EGGER-lattioiden jatkuvasta tuotekehittelystä sekä standardien ja julkisoikeudellisten dokumenttien muutoksista. Tämä tekninen tiedote ei ole käyttöohje, eikä se ole laillisesti sitova dokumentti.