


## Fresa Pro

Fresa Pro on monipuolinen valaisin, jonka parannellut ominaisuudet tekevät siitä entistä joustavamman ratkaisun. Valaisimessa on kytkin, jolla voi vaihtaa valaisimen valovirtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Lisäksi valaisimen energiatehokkuutta ja asennettavuutta on parannettu. Läpijohdotettu Fresa Pro soveltuu asennettavaksi teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoihin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävä ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumatonta terästä. Valaisin voidaan kiinnittää kattoon, seinään tai ripustaa mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla.

- Runko ja kupu polykarbonaattia (PCO).
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus pintaan, mahdollisuus ripustusasennukseen lisätarvikkein.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
  - 1200 mm: 40 W / 6000 lm; 34 W / 5100 lm; 28 W / 4200 lm; 22 W / 3300 lm.
  - 1500 mm: 60 W / 9000 lm; 51 W / 7650 lm; 42 W / 6300 lm; 33 W / 4950 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).



### Varastotuote

#### Fresa Pro

| SNRO    | KOODI  |                              | W  | LM   |
|---------|--------|------------------------------|----|------|
| 4338594 | A3FRPA | 1200 IP65 40W/840 6000lm PCO | 40 | 6000 |
| 4338595 | A3FRPB | 1500 IP65 60W/840 9000lm PCO | 60 | 9000 |

## Monipuolinen Fresa Pro

Valaisimessa on kytkin, jolla voi vaihtaa valaisimen valovirtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Lisäksi valaisimen energiatehokkuutta ja asennettavuutta on parannettu.