



Ledinaire Wall-mounted WL070V

WL070V LED11_17S/830_835_840

Ledinaire Wall-mounted WL070V, 11 W, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Julkisissa tiloissa ja kulkuväylillä, erityisesti pysäköintihalleissa, toimistoissa, auloissa, käytävissä ja portaikoissa, tarvitaan ehdottoman luotettavia valaistusratkaisuja. Philips Ledinaire tarjoaa huippuluokan luotettavuutta ja paljon muuta. Tässä suositussa ledivalaisinvalikoimassa on monia heti käyttövalmiita malleja, kuten seinäasennettava Ledinaire WL070V -valaisin, joka soveltuu monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-sarjan valaisimissa Philipsin korkea laatu yhdistyy erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi valaisimet ovat luotettavia, edullisia ja energiatehokkaita.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ledinaire wall mounted -kupuvalaisinta voidaan käyttää ulkotiloissa, mutta kaikki sen kaapelit on vedettävä rakennuksen sisäpuolella. Kaapelien enimmäispituus on 10 metriä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

ENEC-merkintä	-
Hekkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 100 1 700 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 3500 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen, 840 neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	120°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	– W
Kytkeäntähtäys	5,8 A
Kytkeäntäaika	0,0048 ms
Virrankulutus	11 17 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	2 pistoliitintä, 2-napainen
Kaapeli	–
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	35

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	–
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	64 mm
Kokonaishalkaisija	285 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Kestävän kehityksen profiili	–

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5
Valovirran toleranssi	–10% / +20%
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöä aikana*	–
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	70
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöä aikana*	–
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	–

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltaa satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Full EOC	872016950824899
Tilaustuotteen nimi	WL070V LED11_17S/830_835_840
Tilauskoodi	50824899
Paikallinen koodi	4151407
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
Tuotekoodi (12NC)	911401833985
Koko tuotenimi	WL070V LED11_17S/830_835_840
EAN/UPC – laatikko	8720169508279
Paikallisen koodin kuvaus	4151407
EAN/UPC – Product/Case	8720169508248

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Mittapiirros

