

## Vedeldat aggregat Harvia Pro 20 RS svart

WKPR20RSM

Harvia 20 RS Pro är ett populärt val – tack vare sin praktiska natur. Till höger av ugnen finns en fast och lättanvänd vattenbehållare som rymmer 30 liter.

### Fördelar

- Harvia Pro 20 RS med sidovattentank är en praktisk vedeldad bastuugn som ger en utmärkt bastuupplevelse
- Vattentank (30 liter) på aggregatets högra sida där vattnet värms upp samtidigt som aggregatet värmer upp bastun till önskad temperatur.
- Enkel och säker att använda, med kran för vattentanken på aggregatets framsida.
- Aggregatets framsida, ovansida och asklåda är tillverkade av rostfritt stål, vilket är mycket enkelt att hålla rent
- Gjutjärnsluckans glasade sprider ljus och mysig stämning i bastun



### Funktioner

Huvudmaterial : Stål

H x B x D : 740.0 x 585.0 x 510.0 mm

Stenmängd (kg) : 40.0

| ID        | GTIN          | Ström   | Bastuns storlek min - max m3 |
|-----------|---------------|---------|------------------------------|
| WKPR20RSM | 6417659036573 | 24.1 kW | 8.0-20.0                     |



## Reservdelar

| Produkt                                 | ID          | St |
|-----------------------------------------|-------------|----|
| Ulkovaippa 20RS (sivus.o)               | WX060       | 1  |
| Dörrhandtag                             | SPZKIP-670  | 1  |
|                                         | SPZKIP-918  | 1  |
|                                         | SPZES-250   | 1  |
| Gångjärnstapp för vedeldat aggregat     | SPZKIP-50   | 1  |
| Vattenbehållare Pro 20 RS LS Premium VS | SP520       | 1  |
|                                         | SPZES-240   | 1  |
|                                         | SPZKIP-130  | 1  |
| Glas till bastuugn 184x210 mm (2006-)   | SPZTS-36    | 1  |
| Kran till vattenbehållare               | SPZVS-100   | 1  |
|                                         | SPZES-260   | 1  |
| Dörr med glas                           | SP048       | 1  |
| Galler 135x290, bastu ugn               | SPZKIP-10   | 1  |
|                                         | SPZROST-619 | 1  |
|                                         | SPZROB-200  | 1  |
|                                         | SPZROB-430  | 1  |
| Asklåda svart, Vedeldade bastuaggregat  | SP682       | 1  |
| Lock till rököppning ( D50 mm)          | SPZKIP-170  | 1  |
|                                         | SPZROB-190  | 1  |

## Tekniska detaljer

| Tekniska data               | Typ/attribut                                             | WKPR20RSM      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                             | Färg                                                     | Svart          |
|                             | Uteffekt max.                                            | 24.1 kW        |
|                             | Stenstorlekar                                            | Ø10-15 cm      |
|                             | Stenmängd (kg)                                           | 40             |
|                             |                                                          |                |
| Mått                        | Produktens bredd (mm)                                    | 585            |
|                             | Produktens höjd (mm)                                     | 740            |
|                             | Produktens djup (mm)                                     | 510            |
|                             | Bruttovikt                                               | 63.1           |
|                             | Försäljningsförpackningens bredd                         | 660            |
|                             | Försäljningsförpackningens höjd                          | 760            |
|                             | Försäljningsförpackningens djup                          | 510            |
| Anslutningar                | Anslutningsplatser för skorsten                          | Tillbaka, Topp |
|                             | Skorstensanslutningens diameter                          | 115            |
| Säkerhet och monteringsmått | Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)    | 300            |
|                             | Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)     | 300            |
|                             | Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)   | 300            |
|                             | Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material    | 100            |
|                             | Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material) | 300            |
|                             | Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material  | 100            |
|                             | Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material)     | 100            |
|                             | Säkerhetsavstånd till baksidan (brännbart material)      | 300            |
|                             | Säkerhetsavstånd till taket                              | 1300           |



## Tekniska detaljer

| Tekniska data | Typ/attribut                                                                    | WKPR20RSM |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta) | 2060      |