

# FICHA TÉCNICA DATA SHEET

**ASSEN**

**alaplana.**  
CERÁMICA



REVESTIMIENTO  
WALL TILES



REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES



MATE  
MATT



DIFFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT PRINTINGS



White



Grey



Graphite



Mosaic

| Formato / Size  | Cemento / Concrete | Grupo / Group | Tipo / Tipe               |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 25x40 / 10"x16" |                    | BIII          | Revestimiento / Wall tile |

| UNE-EN 14411:2016                                |                                                                                                                                                     |                     |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION          |                                                                                                                                                     | NORMA / STANDARD    | VALOR DEL TEST / TEST VALUE      | alaplana.<br>CERÁMICA              |
| Absorción de agua / Water absorption             |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-3  | Ev>10 %                          | Cumple / Complies                  |
| Fuerza de rotura / Breaking strength             |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-4  | ≥ 600 N                          | Cumple / Complies                  |
| Resistencia a la flexión / Resistance of flexion |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-4  | ≥ 12 N/mm2                       | Cumple / Complies                  |
| Abrasión superficial / Surface abrasion          |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-7  | -                                | -                                  |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance     |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-11 | Requerido / Requested            | Cumple / Complies                  |
| Resistencia a la helada / Frost resistance       |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-12 | -                                | -                                  |
| Resistencia química / Chemical resistance        | Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts                                                               | UNE-EN-ISO 10545-13 | Mínimo clase B / Minimum class B | Cumple / Complies                  |
|                                                  | Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids                                                                                           | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado / Declared value | Mínimo clase LB / Minimum class LB |
|                                                  | Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis                                                                                          | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado / Declared value | Mínimo clase LB / Minimum class LB |
| Resistencia a las manchas / Resistance to stains |                                                                                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-14 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Cumple / Complies                  |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance   | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum                                                                                                                  |                     |                                  | -                                  |
|                                                  | BS 7976-2:2002+A1:2013<br>Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) |                     |                                  | -                                  |
|                                                  | ANSI A137. 1:2017. 9.6<br>Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)                                |                     |                                  | -                                  |
|                                                  | DIN 51130:2014-5<br>Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                             |                     |                                  | -                                  |
|                                                  | DIN 51097<br>Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/<br>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas                      |                     |                                  | -                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                     |                     |                                  | -                                  |
| Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)          |                                                                                                                                                     | EN-101              | Valor declarado / Declared value | Mínimo 3 / Minimum 3               |